



V00205055

Sektor območja spodnje Save

Novi trg 9, 8000 Novo mesto

	Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 610
Prejeto: 17.04.2019	Št. prilog:	
Št. zad.: 350-20/2017		
V seznanitev:	Vrednost:	

T: 07 391 76 20

F: 07 391 76 30

E: gp.drsv-nm@gov.si

www.dv.gov.si

Številka: 35020-21/2019-2

Datum: 12. 4. 2018

Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Ur. l. RS, št. 35/15 in 62/15), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 odl.US in 14/15-ZUJF); v nadaljevanju: ZPNačrt) in 61. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), na vlogo pripravljavke Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, naslednje

SMERNICE

k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

S stališča varovanja vodnega režima in stanja voda se k pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, izda naslednje smernice in pogoje s področja upravljanja z vodami:

I. Pogoji tehnične narave:

1. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1).
2. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javno kanalizacijsko omrežje v skladu z veljavnimi predpisi in pod pogoji upravljavca.
3. Odvajanje padavinskih voda je treba predvideti v skladu z 92. čl. ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plosče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki...).
- Odvod vseh padavinskih voda je potrebno načrtovati na način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in poslabšano stanje voda.
4. Izpust padavinske vode v Težko vodo mora biti detajlno projektno obdelan, ne sme segati v pretočni profil vodotoka in mora biti oblikovan v naklonu brežine z vgrajeno povratno zaklopko. Predvideti je potrebno ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka v območju izpusta, tako po obsegu, kot tudi po načinu.
- Odvajanje padavinske vode preko padavinske kanalizacije v vodotok Težka voda je možno, v kolikor to bistveno ne vpliva na spremembo vodnega režima. Dokazati je potrebno, da dodatni iztok ne povečuje poplavno ogroženost dolvodnega odseka.
5. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in spremembe).
6. Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in dokazano z atesti in preizkusi.
7. Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je v celoti odgovoren investitor.
8. V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto, ali v zemljo.
9. V projektu je treba prikazati oziroma opisati mesto deponije viška zemeljskega in gradbenega materiala. Višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in z njim

zasipavati struge in poplavnega prostora vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.

Obrazložitev

Pripravljenka osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmihel, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, je z vlogo z dne 4. 2. 2019, pozvala Direkcijo RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto, pristojno za področje upravljanja z vodami, da poda smernice k osnutku prostorskega plana.

Vlogi je priloženo naslednje gradivo:

- Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, št.: P-2017/43, datum: februar 2019, izdelovalec: GPI, d. o. o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v elektronski obliki)

ZPNačrt v 58. členu določa, da nosilci urejanja prostora, v 30 dneh dajo smernice.

ZV-1 v 5. odstavku 61. člena določa, da na osnutek prostorskega akta poda ministrstvo smernice k načrtovanim prostorskim ureditvam. Po določilih 2. odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev izda mnenje k osnutku prostorskega akta s področja upravljanja z vodami Direkcija RS za vode.

Predvidena obvoznica Šmihel se nahaja na erozijskem območju, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. Padavinske odpadne vode se deloma vodijo v padavinsko kanalizacijo z izpustom v Težko vodo. Za poseg na vodno zemljišče v lasti Republike Slovenije je potrebno skleniti služnostno pogodbo.

Smernice za načrtovanje so strokovne zahteve pri pripravi prostorskega akta. Dokončno gradivo skupaj z grafičnimi prilogami, izdelano skladno s smernicami tega dokumenta, je skladno z 61. členom ZPNačrt, potrebno posredovati v pregled in pridobitev mnenja.


Postopek vodil:

Miha Trdina, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
višji svetovalec II



Vodja sektorja:

Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad.
podsekretarka



Vročiti: – Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto