



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35402-27/2013 - 24

Datum: 13. 12. 2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) in drugega odstavka 61. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) upoštevajoč drugi odstavek 39. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) in četrti odstavek 151a. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12) v upravnih zadevah izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistroico, nosilcu posega 2864 Bohinj d.o.o., Triglavská cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica, ki ga zastopata Boštjan Čokl in Alain Furlani, naslednje

OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE

- I. Nosilcu posega 2864 Bohinj d.o.o., Triglavská cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica, se izdaja okoljevarstveno soglasje za poseg: smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistroico, na zemljiščih, ki so določena v prilogi 1 tega okoljevarstvenega soglasja.

- II. Okoljevarstveno soglasje za poseg: smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistroico se izdaja pod naslednjimi pogoji:

1. Pogoji za varovanje kakovosti zraka

1.1 Med gradnjo in v primeru odstranjevanja:

- gradbena mehanizacija in tovorna vozila smejo obratovati toliko časa, dokler so v uporabi, in ne smejo biti prižgana v t.i. prostem teku;
- z vlaženjem makadamskih poti znotraj gradbišča je treba preprečiti prašenje na poteh znotraj gradbišč.

1.2 Med obratovanjem:

- motorna vozila in drugi stroji z notranjim izgorevanjem za vzdrževanje smejo obratovati le toliko časa, dokler so v uporabi, in ne smejo biti prižgana v t.i. prostem teku.

2. Pogoji za varstvo pred čezmernim hrupom

2.1 Med gradnjo in v primeru odstranjevanja:

- gradbena dela se smejo izvajati v dnevnem času.

2.2 Med obratovanjem:

- izvedena mora biti zvočna izolacija protiutežnih stebrov žičnic G2 (steba 1 in 2) in G3 (stebri 1) in mora znašati vsaj 5dBA;
- teptalci snega na delih smučarskih prog S-01, S-02 in S-03, ki so od stanovanjskih objektov v Bohinjski Bistrici oddaljeni manj kot 500 m, smejo obratovati v dnevnem času;

- teptalci snega na delih smučarskih prog S-02 in S-04, ki so od stanovanjskega objekta Ravne v Bohinju 23 (SO2) in zemljišča s parc. št. 793/1, k.o. Bohinjska Bistrica, oddaljeni manj kot 100 m, smejo obratovati v dnevnem času;
 - na jaških za zasneževanje št. 101 in 102 se ne sme namestiti žiraf ali snežnih topov.
3. Pogoji za varstvo ekosistemov, rastlinstva, živalstva in njihovih habitatov
- 3.1 Med gradnjo in v primeru odstranjevanja:
3. 1. 1. Naravne vrednote: NV Belca in NV Strženica:
- drevesno vegetacijo ob strugah potokov je treba odstraniti v času nizkega vodostaja;
 - brežine struge je treba utrditi sonaravno;
 - zakoličba trase vodov in žičnice G3 preko potoka naravnih vrednost se izvede ob pristotnosti predstavnika Zavoda za varstvo narave, območna enota Kranj;
 - polaganje vodov preko struge potokov se mora izvesti v suhem obdobju;
 - za spravilo posekanega lesa je treba uporabljati dostopne poti na gradbišče;
 - pred gradnjo se mora preveriti možnost izvedbe prečkanja električnih kablov pod obstoječimi brvmi čez vodotok;
 - po končani gradnji/odstranitvi je treba vse površine vrniti v prvotno stanje.
3. 1. 2. Pričakovane naravne vrednote:
- v primeru odkritja podzemnih geoloških pojavov je treba gradbena dela takoj prekiniti.
3. 1. 3. Rastlinske vrste:
- za zasaditev gozdnih robov na območju smučarskih prog je treba uporabiti drevesne in grmovne vrste v deležih, kot so prisotne v naravno oblikovanih gozdnih robovih v okolici posega;
 - med junijem in septembrom 2014 je treba izvesti popis lokacij alpske možine (*Eryngium alpinum*) na območju koridorja žičnice, kjer ta poteka po travnatih površinah in na območju smučarskih prog in jih določiti z Gauss- Kruegerjevimi koordinatami;
 - vse najdene osebke alpske možine (*Eryngium alpinum*) je treba pred začetkom del presaditi na vnaprej določene lokacije;
 - pred pričetkom izvedbe del je treba, izven območja posega, vse delovne stroje in tovorna vozila očistiti vse zemljine in rastlinskih delov.
3. 1. 4. Živalske vrste:
- širitev smučarskih prog S-04 in S-05 se ne sme izvajati aprila in maja nad nadmorsko višino akumulacije A-2;
 - gradnja/odstranjevanje žičnice G3 se ne sme izvajati v aprilu in maju na odseku stebrov št. 9-17;
 - gradnja /odstranjevanje žičnice G3 se ne sme izvajati v aprilu in maju s helikopterjem;
 - žice žičnice G3 morajo biti horizontalno poravnane;
 - med obe žici med 18. in 21. stebrom žičnice G3 je treba namestiti dodatno žico, na katero se morajo namesti markerji;
 - traso smučarske proge S-07 znotraj predvidenega koridorja je treba umestiti in ciljno ustvariti nadomestna sukcesijska jedra s prisotnim jagodičjem;
 - prog za gorsko kolesarjenje se ne sme speljati po trasi S-07;
 - z navpičnimi lesenimi letvicami oz. nalepkami je treba opremiti steklene površine na Z in V strani karavle;
 - mešanica semen za zatravitev smučarskih prog na območju Slatinka mora imeti dodana semena rastlin: travnička izjevka (*Succisa pratensis*), rastlin iz družin naprstcev (*Digitalis spp.*), trpotcev (*Plantago spp.*),jetičnikov (*Veronica spp.*) (*V.dubravnaya*, ...), smrdljivčkov (*Geranium spp.*), bezgov (*Sambucus spp.*), svečnikov (*Gentiana spp.*), baldrijana (*Valeriana spp.*), kosteničevja (*Lonicera spp.*), osladov (*Filipendula spp.*), medvejke (*Spiraea spp.*), brogovite (*Viburnum spp.*), navadnega grintavca (*Scabiosa columaria*), njivskega grabljičča (*Knautia arvensis*), ovčje bilnice (*Festuca ovina*), arniike (*Arnica montana*), abraščevolistnega grinta (*Senecio abrotanifolius*), osata (*Cirsium spp.*), glavinca (*Centaurea spp.*) in grabljišča (*Knautia spp.*).

3. 2 Med obratovanjem:

3. 2. 4. Živalske vrste:

- karavla lahko obratuje v času obratovanja žičnice;
- izven obratovalnega časa žičnice se ne sme osvetljevati karavle.

4. Pogoji za varovanje podzemnih voda

4.1 Med gradnjo in v primeru odstranjevanja:

- v primeru razlitja nevarnih snovi na gradbišču je treba onesnaženo zemljo takoj odstraniti in jo shraniti v tesno posodo ter jo predati pooblaščeni organizaciji;
- pretakanje goriv v gradbene stroje se lahko izvaja na urejenih bencinskih črpalkah oziroma na gradbišču, v kolikor je prelivanje goriv iz premičnih rezervoarjev v gradbene stroje organizirano z uporabo ustreznih lovilnih posod;
- iz naprav žičnice, iz črpalk, iz transformatorskih postaj in iz dizel agregata je treba pred začetkom rušitvenih del najprej odstraniti vse nevarne snovi;
- male komunalne čistilne naprave, lovilnike olj in maščob je pred ruštvijo treba izprazniti in vsebino odpeljati na ustrezeno obdelavo k pooblaščenim obdelovalcem odpadkov oziroma na ustrezeno komunalno čistilno napravo.

4.2 Med obratovanjem:

- volumen lovilne sklede prostora za dizel agregat na zgornji postaji žičnice G3 mora biti minimalno tako velik kot znaša maksimalni volumen goriva v dizel agregatu;
- če ne bodo vgrajene suhe transformatorske postaje, mora biti v posamezni transformatorski postaji zagotovlen lovilni bazen za lovljenje po nesreči izlitega olja iz transformatorske postaje, ki mora biti brez odtoka in minimalno tako velik kot znaša volumen olja.

5. Pogoji za varovanje površinskih voda

5.1 Med gradnjo:

- pri prekopu strug vodotokov za potrebe polaganja vodov morajo biti posamezni vodi položeni na globini 1,2 m pod strugo vodotokov;
- pri polaganju cevovoda za Tunelščico in 20 kV kablovoda pod strugo Straženice, ki se bo izvajalo s podvrтavanjem, je treba zagotoviti minimalno globino 1,2 m pod strugo;
- izdelati je treba hidrološko hidravlično študijo in prečakanja vodotokov (brvi);
- vsi odtoki površinske vode morajo biti kontrolirano speljani v načrtovani bazen A1 ali načrtovano akumulacijo A2 ali v bližnje vrtače;
- v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba načrtovati in zagotoviti gradnjo zajema površinskih voda in njihovo odvodnjo v bazen A1 in akumulacijo A2.

6. Pogoji za varovanje kulturne dediščine

6.1 Med gradnjo:

- pred gradnjo parkirišča P-1 je treba objekt železniške postaje v Bohinjski Bistrici do višine 2 m zaščititi z gradbenimi panoji za zaščito objekta pred poškodbami z gradbenimi stroji in napravami;
- parkirišče P-1 se mora oblikovati tako, da se parkirna mesta označijo s kontrastnimi tlaki in parkirišče se mora mestoma zasadi z drevesno vegetacijo;
- v primeru zemeljskih del v globino na smučarski progi S-08 (odkopov zemljine) je treba pred izvedbo posega izvesti predhodne neagresivne arheološke raziskave ter lokacijo in način gradnje smučarske proge S-08 prilagoditi izsledkom predhodnih arheoloških raziskav;
- v primeru zemeljskih del v globino na smučarski progi S-08 (odkopov zemljine) je treba zagotoviti arheološki nadzor;
- pri gradnji kletne etaže karavle je treba za izkop gradbene jame uporabljati mehanizacijo in sredstva ter način gradnje, s katerimi se ne bodo poškodovali temelji in fasada obstoječe karavle;
- uporaba eksplozivnih sredstev ni dopustna;

- pri rekonstrukciji karavle je treba ohraniti členitev - višinsko razliko med streho osnovnega objekta in streho obeh stolpov;
- vse transportne poti gradbenih strojev je treba po zaključku gradbenih del sanirati in zatraviti z avtohtono travno mešanico;
- pri urejanju smučarske proge S-07 in vodov za zasneževanje na enoti kulturne dediščine EŠD 18485 se z gradbeno mehanizacijo ne sme obratovati v bližini, manjši od 5 m od obstoječih planinskih stanov;
- pri urejanju smučarske proge S-07 na enoti kulturne dediščine EŠD 18485 je treba nove izkrčene površine gozdov oblikovati z organskimi, nelinjskimi robovi;
- kstanjeva drevesa je treba pred pričetkom gradbenih del zaščiti z gradbenimi panoji.

6.2 Med obratovanjem:

- v času obratovanja smučarskih prog in pri njihovem vzdrževanju se delovne mehanizacije ne sme parkirati in z njo manipulirati na območjih enot kulturne dediščine EŠD 18485, EŠD 410083 in EŠD 17845;
- na območju enot kulturne dediščine EŠD 18485, 410083 in EŠD 17845, se ne sme umeščati začasnih skladišč biomase in ostankov vegetacije ali drugega materiala, ki nastaja z vzdrževanjem smučišč in žičnic.

6.3 V primeru odstranitve:

- odstranitev nadzidanega dela objekta nad prvotno karavlo je treba izvesti tako, da se pri tem ne bo povzročilo poškodb prvotne strehe objekta;
- po odstranitvi dograjene stekleno-lesene konstrukcije karavle je treba ponovno vzpostaviti ozelenitev prvotne strehe objekta karavle.

7. Pogoji za varovanje krajine

7.1 Med gradnjo:

- okolico postaj žičnic je treba krajinsko arhitekturno urediti z uporabo avtohtonih vrst grmovnic ali drevnine.;
- na območju enot kulturne dediščine EŠD 410083 in EŠD 17845 se ne sme posegati v grajene prvine – vojne utrdbe ali jih kako drugače poškodovati. Reliefsnih oblik, ki so nastale kot posledica zgodovinskih dogajanj se ne sme spremenjati;
- na mestih, kjer se izvajajo krčitve gozdov, je treba vzpostavi nov sonaravni gozdni rob z uporabo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst;
- na območjih izvajanja zemeljskih del je treba gradbene jarke po končanju gradbenih del zasuti z predhodno izkopano zemljino, jo utrditi ter površine zatraviti z avtohtono travno mešanico.

7.2 V primeru odstranitve:

- žičnico G3, vlečnice in sedežnice je treba odstraniti z območja posega ter gradbene jame sanirati z utrjevanjem tal in zasaditvijo z avtohtono travno mešanico oz. zasaditvijo avtohtone grmovne in drevesne vegetacije;
- gradbene odpadke in ostanke od rušenja objektov je treba sproti odvažati na začasno skladiščenje na lokacijo ob srednji postaji G1 in G2 ali ob spodnji postaji žičnice G1.

8. Pogoji za varovanje tal:

8.1 Med obratovanjem:

- na območju posega se mora spremljati in izvesti takojšnja sanacija v primeru pojava erozijskih žarišč, za sanacijo se smejo uporabljati avtohtone travne mešanice;
- na območju posega se mora izvajati pregledovanje nastanka pojava plazljivosti tal, v primeru identifikacije začetnih pojavov je treba izdelati in izvesti projekt sanacijskih ukrepov;
- na območju posega je treba preprečevati vožnjo kolesarjev izven prog za gorsko kolesarjenje;
- teptalci snega smejo obratovati samo v primeru pokritosti tal s snegom.

8.2 Med odstranjevanjem:

- po izvedbi je treba na mestih izkopov objektov in vodov vzpostaviti prvotno stanje.

III. Z izdajo tega okoljevarstvenega soglasja se šteje, da je stranki izdano tudi naravovarstveno soglasje.

IV. Projektni pogoji za poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda

Z izdajo tega okoljevarstvenega soglasja se šteje, da so stranki dani tudi projektni pogoji za poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda.

IV. To okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če stranka v petih letih od njegove pravnomočnosti ne pridobi gradbenega dovoljenja.

V. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 7. 8. 2013 prejela vlogo nosilca nameravanega posega 2864 Bohinj d.o.o., Triglavská cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica (v nadaljevanju: stranka), ki jo zastopata Boštjan Čokl in Alain Furlani, za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistroico na zemljишčih, ki so navedena v prilogi 1 tega okoljevarstvenega soglasja, v skladu s 57. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13, v nadaljevanju: ZVO-1).

Vlogi je stranka priložila:

- izpolnjen obrazec vloge za izdajo okoljevarstvenega z dne 5. 8. 2013 (v nadaljevanju vloga);
- Poročilo o vplivih na okolje za smučišča in žičnice nad Bohinjsko Bistroico, ki ga je dne 2. 8. 2013, dopolnjeno november 2013, december 2013 pod številko delovnega naloga: 74/2013 izdelalo podjetje Marbo, d.o.o.Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce, (v pisni in elektronski obliki, v nadaljevanju Poročilo o vplivih na okolje);
- Dodatek za varovana območja za smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistroico, ki ga je dne 2. 8. 2013, dopolnitev november 2013 pod številko delovnega naloga: 74/2013 izdelalo podjetje Marbo, d.o.o.Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce, (v pisni obliki, v nadaljevanju Dodatek za varovana območja);
- Idejna zasnova za objekt: smučišča in žičnice nad Bohinjsko Bistroico, ki jo je pod številko projekta 1216, maj 2013; izdelalo podjetje Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (v pisni in elektronski obliki, v nadaljevanju Idejna zasnova);

- podatki v vektorski obliki o območju posega in vplivnega območja posega v shp obliki ter seznam zemljišč posega in vplivnega območja v Excel obliki (elektronska oblika).

Po 50. členu ZVO-1 je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje naslovnega organa. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13, v nadaljevanju Uredba).

V skladu s točko 1. Priloge II Uredbe je presoja vplivov na okolje obvezna za:

- d. pogozdovanje in krčitev gozdov za namene spreminjanja v drugo vrsto rabe zemljišč na površini 30 ha.

V skladu s točko 10. Priloge II Uredbe je presoja vplivov na okolje obvezna za:

a. 1. vzpenjača, žičnica in vlečnica, razen začasno postavljene vlečnice (montažna vlečnica z nizko vodeno vrvjo) dolžine 1.250 m

a.3. smučarska proga s spremembami zemljišča na površini 50 ha, če se spreminja morfologija tal smučišča oziroma 5 ha, če se spreminja morfologija tal smučišča, če gre za varovano območje

a. 4. umetno zasneževanje in dosneževanje na površini 10 ha oziroma na površini 10 ha, če gre za varovano območje (vodovarstveno območje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda ali območje Natura 2000 ali potencialno območje Natura 2000, zavarovano območje ali naravna vrednota v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave)

V obravnavanem primeru ima stranka namen izkrčiti 41,9 ha gozdov, postaviti žičnico G3 v dolžini 3.810 m, urediti nove smučarske proge na terenu, kjer se bo spreminala morfologija tal na območju naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij na površini 36,43 ha in dodatno zasneževati 60 ha smučarskih prog, zato je na podlagi posredovane dokumentacije naslovni organ ugotovil, da je za takšen poseg presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja obvezna.

Prvi odstavek 39. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11, v nadaljevanju Pravilnik o presoji) določa, da se, glede na velikost in značilnost posega v naravo, presoja sprejemljivosti posegov v naravo izvede v postopku izdaje 1) okoljevarstvenega soglasja za posege v naravo z vplivi na okolje, 2) naravovarstvenega soglasja za posege v naravo, ki niso posegi v naravo z vplivi na okolje, 3) dovoljenja za poseg v naravo, določenega v 43. členu tega pravilnika ali 4) dovoljenja po drugih predpisih za posege v naravo, za katere ni treba pridobiti soglasja ali dovoljenja iz prejšnjih treh alinej.

V drugem odstavku 39. člena Pravilnika o presoji je določeno, da se v primeru, ko se presoja sprejemljivosti posega v naravo izvede v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, šteje, da je z izdajo okoljevarstvenega soglasja izdano tudi naravovarstveno soglasje.

Četrти odstavek 151. a členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrL-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12, v nadaljevanju: ZV-1) določa, da se če se v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja po predpisih o varstvu okolja ugotovi, da gre za poseg za katerega je treba pridobiti tudi vodno soglasje po določbah tega zakona, šteje, da so projektni pogoji iz prvega odstavka tega člena oziroma pogoji za druge posege v prostor iz drugega odstavka tega člena pridobljeni z dnem izdaje okoljevarstvenega soglasja. V primerih gradnje iz prvega odstavka tega člena, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, mora investitor po končanem projektiranju pridobiti vodno soglasje. V primerih posega v prostor iz drugega odstavka tega člena, za katerega je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, mora

pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti poseg v prostor, pred začetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje.

Naslovni organ je skladno s prvim odstavkom 61. člena ZVO-1, ki določa, da ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju pošlje ministrstvom in organizacijam, ki so glede na nameravani poseg pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine, in jih pozove, da v 21 dneh od prejema vloge podajo mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega, zaprosil za mnenja:

1. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj
2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Osrednja enota, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
3. Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je dne 11. 10. 2013 prejel mnenje od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj, št. 35101-52/2013 -9 z dne 4. 10. 2013 iz katerega izhajajo predlogi za spremembo pogojev za varovanje kulturne dediščine in zahteva za dopolnitev Poročila o vplivih na okolje na način, da se bo ugotovilo, ali poseg upošteva varstvene režime, usmeritve in pogoje, ter v nadaljevanju omilitvene ukrepe za negativne vplive, ki bi kljub upoštevanju usmeritev in pogojev še nastajali.

Naslovni organ je dne 21. 11. 2013 prejel mnenje od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj, št. 35101-52/2013 -11 z dne 20. 11. 2013, iz katerega izhaja, da je stranka v vseh točkah s področja varstva kulturne dediščine upoštevala pripombe in jih ustrezno vgradila v dokumentacijo.

Naslovni organ je dne 15. 10. 2013 prejel mnenje od Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območne enote Kranj, Planina 3, 4000 Kranj, št. 2-II-375/4-O-13/MB z dne 10. 10. 2013 iz katerega izhaja, da je bil s stranko izведен usklajevalni sestanek dne 1. 10. 2013 in dogovorjen obseg in vsebina dopolnitve dokumentacije. Dne 25. 11. 2013 je naslovni organ prejel ponovno mnenje št. 2-II-375/6-O-13/SR z dne 21. 11. 2013, iz katerega izhaja, da so predlagani omilitveni ukrepi iz predhodnega mnenja ustrezno vključeni v Poročilo o vplivih na okolje in da bo obravnavani poseg sprejemljiv, če bodo pri njegovi gradnji, obratovanju in morebitni odstranitvi upoštevani vsi omilitveni ukrepi, ki so navedeni v Poročilu o vplivih na okolje.

Iz mnenja Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami št. 35500-789/2013-4 z dne 21. 10. 2013 izhajajo zahteve za dopolnitev dokumentacije. Navedene zahteve so bile vključene v dopolnitev Poročila o vplivih na okolje.

Po ugotovitvi, da je stranka posredovala popolno dokumentacijo, je bil skladno z 58. členom ZVO-1 javnosti zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju. Z javnim naznanim številka 35402-27/2013-2 z dne 28. 8. 2013 je bila namreč javnost na svetovnem spletu, na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, Občine Bohinj, Občine Železniki, na Državnem portalu Republike Slovenije, na oglašnih deskah Občine Bohinj, Triglavská cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, Občine Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, Upravne enote Škofja Loka,

Pojanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, ter na sedežu Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica, obveščena o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58. člena ZVO-1. Javnosti je bilo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZVO-1 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanih, to je od 30. 8. 2013 do 30. 9. 2013.

V tem času so bile v knjigo pripomb, ki se je nahajala v prostorih, kjer je bil zagotovljen vpogled v navedeno dokumentacijo, vpisane oziroma dostavljene pripombe:

1. Branko Mencinger, Ravne v Bohinju 16, 4264 Bohinjska Bistrica je dne 4. 9. 2013 v knjigo pripomb zapisal v zvezi z razširitvijo obstoječega smučišča in gradnjo novega smučišča:
 - 1.1 da naj se za preprečitev erozije po krčenju izvedejo kanalete za odvajanje padavinske vode. Problem je, ker je vsa voda na obstoječem smučišču speljana v smeri vasi Ravne.

Naslovni organ na podano pripombo odgovarja, da se količina zalednih voda z načrtovanim posegom ne bo povečala, ker je količina odvisna od velikosti površine in količine padavin. Posegi za gradnjo kabinske žičnice in smučišča z zasneževanjem so načrtovani tako, da ne pospešujejo erozije in nastajanja hudournikov. Za ureditev žičnice je krčitev gozda oziroma posek posameznih dreves predviden le na posameznih mestih, kjer bo višina obstoječih dreves segala v svetli prostor kabin žičnice. Za preprečitev erozije se bo izravnani teren utrdil, zatravil, po krčenju gozda se bodo izvedle podzemne ali površinske kanalete za odvajanje padavinske vode.
 - 1.2 Pripomba vključuje zahtevo, da je za vas Ravne treba urediti vodovodno omrežje in javno kanalizacijo.

Naslovni organ pojasnjuje, da ureditev vodnega omrežja in javne kanalizacije nista predmet upravnega postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, zato te pripombe naslovni organ ni upošteval oziroma se do nje ne bo opredeljeval.
 - 1.3 Pripomba se nanaša na parcelo 793/1, ki je zazidljiva in kjer se bo postavil večji gostinski turistični objekt. Presoja hrupa bi lahko bila opravljena, oziroma investitor bi moral okoli spodnje postaje G3 postaviti zaščito proti hrupu. V Spodnjih Laščah (pod cesto) se načrtuje turistično naselje, ki bo od strojnice oddaljeno 25 – 100 metrov.

Naslovni organ pojasnjuje, da je bilo zemljišče s parc. št. 793/1, k.o. Bohinjska Bistrica, vključeno v oceno vplivov hrupa načrtovanega posega. Naslovni organ dodaja, da je stranka dolžna upoštevati veljavno zakonodajo s področja hrupa in se bo v primeru gradnje morala prilagoditi.
2. Marko Bogataj, Ostrovrharsjeva 3, 1215 Medvode in Janez Tičar Ravne v Bohinju 23a, 1264 Bohinjska Bistrica sta na Upravno enoto Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica naslovila pripombe, ki so bile prejete 30. 9. 2013 in sicer:
 - 2.1 da iz grafik izhaja, da se uporablajo obstoječe trase smučišč, s koncesionarjem pa razmerja glede vlaganj niso urejena, prav tako niso opredeljeni vplivi posega na obstoječe proge.

Naslovni organ na podano pripombo odgovarja, da iz Poročila o vplivih na okolje izhaja, da bodo smučarske proge, na katere se pripomba nanaša, del posega ter bodo ustrezno razširjene in dodatno opremljene s sistemom zasneževanja za potrebe obravnavanega posega.

2.2 Naslednja pripomba se nanaša na Poročilo o vplivih na okolje z dne 2. 8. 2013, časovna dinamika izvedbe posega pa se razteza od leta 2012 do 2015. Časovno dinamiko naj investitor uskladi z dejanskim stanjem, saj se sicer na ve, kdaj bodo posamezni vplivi nastopili.

Naslovni organ pojasnjuje, da je časovna dinamika informativne narave in omogoča vrednotenje vplivov ter omilitvenih ukrepov glede na potek posameznih del.

2.3 Pripomba se nanaša na objekt Janeza Tičarja, ki ni vključen v vplivno območje, kar je napaka, saj je ukleščen med smučišče, žičnico in srednjo postajo žičnice. Zemljišč s parc. št 790/7 in 790/3 k.o. Bohinjska Bistrica ni nevednih med parcelami v vplivnem območju.

Naslovni organ pojasnjuje, da glede na izbrano metodologijo zemljišči s parc. št. 790/7 in 790/3, k.o. Bohinjska Bistrica, nista vključeni v območje vpliva posega.

2.4 Pripomba se sklicuje na Poročilo o vplivih na okolje, ki ne loči, da so objekti na naslovu Ravne in Ravne 23 a. Oba objekta sta v naravi enako oddaljena od območja posega, po navedbah poročila v vplivno območje sodi le eden. Zaščitni ukrepi za objekt Ravne 23 a niso opredeljeni, čeprav bo izpostavljen vplivom v času gradnje in obratovanja. V poglavju 4.3 se navaja, da območje posega ni namenjeno bivanju, kar ni točno, Janez Tičar na naslovu Ravne 23 živi. Poročilo ne vključuje varstva pred EMG sevanjem v zadostnem obsegu za objekt Ravne 23 a. Poročilo ne opredeli vseh vplivov na objekt Janeza Tičarja, kar jih opredeli, jih pa očitno podcenjuje.

Naslovni organ je na podlagi dokumentacije ugotovil, da je objekt Ravne 23 a namenjen gostinski dejavnosti in ni stavba z varovanimi prostori in zato je kot meja za določanje vplivnega območja določena IV. stopnja varstva pred hrupom v skladu z določili 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/06 in 62/10; v nadaljevanju: Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju). Objekt Ravne 23 je stanovanjski objekt, zato se je Poročilu o vplivih na okolje upoštevala III. stopnja varstva pred hrupom v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Stanovanjski objekt Ravne 23 se ne nahaja na območju posega.

Naslovni organ je ugotovil, da na območju posega in njegovi okolici mejne vrednosti magnetnega polja za I. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem ne bodo prekoračene. Pripomba, da niso opredeljeni vsi vplivi na objekt Janeza Tičarja je splošna in je naslovni organ ne more upoštevati.

2.5 Pripomba oporeka vplivnemu območje posega, ki je določeno v Poročilu o vplivih na okolje.

Navedba o neustreznosti vplivnega območja posega ne vključuje konkretnih dokazov in kot take naslovni organ ne more upoštevati oziroma se naslovni organ do nje ne more opredeliti.

2.6 Naslednja pripomba se sklicuje na prikaz območij posega ter lokacije skladišč odpadkov in gradbenega materiala, izhaja, da so lokacije maloštevilne, na skromnih površinah, zato ni jasno ali bo res potrebno tako malo prostora za ta namen, prav tako so lokacije opredeljene na zemljiščih, ki v poročilu sploh niso zajeta v vplivnem območju (parcela Janeza Tičarja).

Naslovni organ je na podlagi Poročila o vplivih na okolje ugotovil, da začasna skladišča odpadkov za načrtovani poseg niso načrtovana. Namenska raba na območju objekta

Ravne 23 je prikazana kot površine za turizem in dejanska raba kot pozidano in sorodno zemljišče.

2.7 Raba objektov na Ravnah 23 a je prikazana neustrezno.

Pripomba je splošna in nepreverljiva, zato je naslovni organ ne more upoštevati oziroma se do nje ne more opredeliti.

- 3 Kobla ŽTG d.o.o., Cesta na Ravne 7, 4264 Bohinjska Bistrica je na Upravno enoto Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica naslovila pripombe, ki so bile prejete 30. 9. 2013 in sicer, da iz grafik izhaja:

3.1 da se uporabljajo obstoječe trase smučišč, s koncesionarjem pa razmerja glede vlaganj niso urejena, prav tako niso opredeljeni vplivi posega na obstoječe proge in objekte (zasneževalni sistem), za smučišče ima Kobla obratovalno dovoljenje.

Naslovni organ pojasnjuje, da iz dokumentacije izhaja, da so obstoječe proge na razpolago stranki, ki bo morala urediti pogodbena razmerja z lastniki zemljišč in nadalje pojasnjuje, da urejanje rezmerij glede vlaganj ni predmet upravnega postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja.

3.2 Pripomba vezana na časovno dinamiko je pojasnjena pod točko 2.2.

3.3 Oporeka se, da objekt Restavracija parcelna št. 812/4, k.o. Bohinjska Bistrica in objekt K2 na parceli 812/3 k.o. Bohinjska Bistrica nista vključena v vplivno območje.

Naslovni organ pojasnjuje, da sta navedeni zemljišči vključeni v vplivno območje v času obratovanja, v času gradnje pa le objekt Restavracija parcelna št. 812/4, k.o. Bohinjska Bistrica.

3.4 Zaščitni ukrepi za objekt Restavracija parcela 812/4, k.o. Bohinjska Bistrica in objekt K2 na parceli 812/3, k.o. Bohinjska Bistrica niso opredeljeni, čeprav bo izpostavljen vsakovrstnim vplivom v času gradnje in v času obratovanja.

Pripomba o zaščitnih ukrepih je splošna in je kot take naslovni organ ne more upoštevati.

3.5 Pripombe se nanaša na poročilo o vplivih na okolje in sicer, da poročilo ne vključuje varstva pred EMG sevanjem v zadostnem obsegu za objekt Restavracija parcelna št. 812/4, k.o. Bohinjska Bistrica in objekt K2 na parceli 812/3, k.o. Bohinjska Bistrica.

Naslovni organ ne more upoštevati pripombe, ker iz dokumentacije izhaja, da na območju posega in njegovi okolici mejne vrednosti magnetnega polja za I. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem ne bodo prekoračene.

3.6 Pripomba, da poročilo ne opredeli vseh vplivov na objekt Restavracija na zemljišču s parc. št. 812/4, k.o. Bohinjska Bistrica in objekt K2 na zemljišču s parc. št. 812/3, k.o. Bohinjska Bistrica je splošna in je naslovni organ brez predloženih dokazov ne more upoštevati.

3.7 Pripombe, da je na zemljišču s parc. št. 798 k.o., Bohinjska Bistrica zajetje pitne vode po podatkih iz Atlasa okolja ni mogoče preveriti in je zato ni mogoče upoštevati.

3.8 V spodnjem delu, kjer naj bi bila garažna hiša, spodnja postaja gondole in parkirišče je sedaj naše parkirišče, blagajna, smučarska šola, WC, kanalizacija, voda, telefon,

električni vodi za žičniške naprave, zasneževalni sistem in oba objekta. Nikjer ni opredeljen vpliv na vse te objekte. Za te površine trenutno teče tudi pravda pred okrožnim sodiščem v Kranju opr. Št. I P416/2011. Vse to območje pa je tudi v naši posesti. Njkeri ni opredeljen vpliv posega na vse te objekte.

Naslovni organ odgovarja, da v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja ne preverja lastništva na območju posega z namenom izvedbe presoje vplivov nameravanega posega. Pravdni postopek ni predmet izdaje okoljevarstvenega soglasja, zato te pripombe naslovni organ ni upošteval oziroma se do nje ne bo opredeljeval.

3.9 Pripombe, ki sledijo se nanašajo na vpliv sedežnice Ravne na obstoječo vlečnico Ravne, vlečnico Kozji Hrbet in pripadajoče proge ter da predvideni vplivi gradnje in obratovanja na objekte, smučišče, žičniške naprave, ki so last Koble ŽTG d.o.o. niso predvideni.

Naslovni organ odgovarja, da je v postopku presoje upošteval dejstvo, da se v obstoječem stanju na območju posega nahajajo nedelujoče žičniške naprave in da bodo obstoječe smučarske proge del posega z ustrezeno razširitvijo in dodatno opremljenostjo. Podeljene in odvzete koncesije ter urejanje pogodbenih razmerij z lastniki zemljišč niso predmet presoje vplivov na okolje zato naslovni organ teh razmerij ni presojal.

V času javne razgrnitve je naslovni organ prejel pripombe s strani Dušana Čopa, Brod 24, 4264 Bohinjska Bistrica. Iz pripomb izhaja, da presoja vplivov na okolje ne obravnava povečanja odtokov voda zaradi gradnje novega smučišča, omenja pa slabo stanje kanalizirne struge hudournika nad tunelom in ob spodnji postaji žičnice. Tudi ostali hudourniki so v slabem stanju in ker gre za vodnato območje nikakor ni dovolj ureditev meteornih voda ob robu smučišča, ampak je potrebno hudourne vode reševati celovito in ne na škodo lastnikov zemljišč in nižjelečih stanovanjskih objektov.

Naslovni organ pojasnjuje, da bodo po izgradnji smučarske proge ostale v naravnem stanju in ne bodo asfaltirane ali utrjene v makadamu, zato tudi povečanja odtokov padavinskih voda ne bo. Iz Poročila o vplivih na okolje izhaja, da bo količina vode zaradi dodatnega zasneževanja nekoliko povečana v primerjavi z obstoječim stanjem, vendar ta količina ne bo bistveno vplivala na nastale hudourniške vodotoke, ker je prispevno območje le teh veliko večje od površine smučarskih prog. Iz idejne zasnove je razvidno, da je obravnavani poseg načrtovan tako, da ne bo povečeval erozije, zato je temu ustrezeno urejeno tudi odvodnjavenje meteornih voda.

V času javne razgrnitve je naslovni organ prejel tudi pripombe in zahtevo za vstop v postopek Alpe Adria Green, Prešernova 26, 4270 Jesenice. Iz pripomb izhaja, da bi poseg v doberšni meri uničil neštete kvalitete prostora in je zato nesprejemljiv. Dokumentacija ne obravnava dodatne izgube blotske raznovrstnosti zaradi podnebnih sprememb in kumulativnih škodljivih vplivov. Poročilo o vplivih na okolje ne vključuje strokovne ocene o številu in obsegu uničenja zaščitenih planinskih rož. Zaradi povrašanja temperatur je poseg nesprejemljiv. Nasprotuje se posegom v varovana območja, varovani gozd, Natura 2000 in se zahteva uveljavitev previdnostnega načela po Zakonu o varstvu okolja. Uporaba previdnostnega načela se zahteva tudi za preprečitev uničenja tal in rastja ter zaščitenih planinskih rož. Zahteva se predložitev dokazov, da poseg ne bo uničil zaščitenih planinskih rož, še posebej za izvedbo MTB kolesarskih prog, ki so popolnoma nesprejemljive. Zahteva se spisek raziskav in kdo in koliko časa jih je izvajal, ki so bile narejene za izdelavo ocen, ki so navedene v Poročilu o vplivih na okolje in Dodatku za varovana območja. Zahteva se predložitev dokazov, da poseg ne bi vplival

na prisotne živali in rastline tako v zavarovanem delu kot v nezavarovanem. Nesprejemljivi so tudi akumulacijski bazi, osvetljevanje.

Naslovni organ pojasnjuje, da Poročilo o vplivih na okolje ustrezeno obravnava vse prvine okolja in da na njegovi podlagi ugotavlja, da so ob upoštevanju omilitvenih ukrepov vplivi posega na okolje sprejemljivi. Omilitveni ukrepi so strokovno utemeljeni, izhajajo iz veljavne zakonodaje, predlagali so jih nosilci urejanja prostora ter ministrstva in organizacije, ki so v skladu z veljavno zakonodajo vključeni v postopek presoje vplivov na okolje. V Poročilu o vplivih na okolje so vplivi posega na podnebne spremembe ocenjeni kot neznatni. V času obratovanja se ne bo uporabljalo ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov. Ogrevanje objektov bo zagotovljeno s topotnimi črpalkami in deloma z elektriko, pridobljeno s fotovoltaičnimi paneli. Zaradi neznatnih vplivov na podnebne spremembe se ocenjuje, da bodo tudi vplivi na biotsko raznovrstnost neznatni. V času gradnje bodo izvedena zemeljska dela po večini površin smučarskih prog. Pri izvedbi zemljina ne bo odstranjena, ampak izravnana na sami lokaciji. Po izvedbi gradbenih del bodo prizadete površine zasajene z avtohtonimi travnimi mešanicami, ki bodo vsebovale semena rastlinskih vrst, ki sedaj rastejo na obravnavnem območju. Na podlagi znanih podatkov, ki jih je posredoval Zavod Republike Slovenije za varstvo narave sta na območju posega in znotraj 500 koridorja prisotni naslednji zavarovane rastlinski vrsti: Alpska možina (*Eryngium alpinum*) in kratkodlaka popkoresa (*Moehringia villosa*). Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz Poročila o vplivih na okolje in pogojev, ki so določeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja obstoj zavarovanih rastlinskih vrst na območju posega ni ogrožen. Naslovni organ odgovarja, da so vse ostale podane pripombe splošne in nepodprtne s konkretnimi dokazi zato jih v postopku izdaje tega okoljevarstvenega soglasja ni mogoče upoštevati.

Naslovni organ je v dopisu št. 35402-27/2013-9, 35400-361/2013-2, 35400-362/2013-2 z dne 7. 10. 2013, v skladu s tretjim odstavkom 142. člena in prvim odstavkom 9. člena ZUP, pozval stranko, da se opredeli do pripomb javnosti, pridobljenih v času javne razgrnitve in zahtev za priznanje položaja stranskega udeleženca. Stranka je odgovore na pripombe podala v dopisih z dne 17. 10. 2013, prejetem 18. 10. 2013 in 21. 10. 2013.

Naslovni organ je vsem osebam, ki so zahtevale vstop v obravnavani upravni postopek in ki so izpolnjevale pogoje iz drugega odstavka 64. člena ZVO-1 priznal status stranskega udeleženca. Status stranskega udeleženca so pridobili:

- Dušan Čop, Brod 24, 4264 Bohinjska Bistrica
- Alpe Adria Green, Prešernova 26, 4270 Jesenice

Naslovni organ je dne 20. 11. 2013 prejel odstop od zahtev za sodelovanje v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za stranske udeležence 35400-361/2013-4 in 35400-362/2013-4.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve tega okoljevarstvenega soglasja.

Opis obstoječega stanja

Območje posega v naravi predstavlja robni del naselja Bohinjska Bistrica, območje nekdanjih smučarskih prog Koble med naseljem Ravne v Bohinju in vzpetino Koblo ter območje med vzpetino Koblo, Slatnikom in Rauharsko dolino. Gre za hribovit teren. Območje ni poseljeno in je že v obstoječem stanju deloma namenjeno smučarskim progam. Območja smučarskih prog predstavljajo travniki, ki se ob robovih zaraščajo z gozdom, ostale površine prekriva gozd. Parkirna hiša PH1 se bo gradila na robu naselja Bohinjska Bistrica. Parkirišči P-1 in P-2 se

bosta gradili na obstoječih degradiranih oz. utrjenih površinah. Poseg bo izveden v občini Bohinj in deloma v občini Železniki.

Opis nameravanega posega

Stranka namerava zgraditi smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistrico, ki bodo obsegali:

- gradnjo kabinske žičnice G3,
- razširitev obstoječih smučišč in gradnjo novih smučišč,
- zasneževanje smučišč,
- ureditev kolesarskih prog za gorsko kolesarjenje po smučiščih,
- dozidavo in nadzidavo nekdanje karavle Slatnik in spremembo namembnosti v gostinski objekt,
- gradnjo 20 kV dovodnega električnega kabla za oskrbo vseh objektov in naprav na smučišču,
- parkirno hišo Bohinjska Bistrica,
- priključek na državno cesto, obračališče in parkirišče za avtobuse, peš povezavo od spodnje postaje kabinske žičnice G1 preko potoka do smučišča Bistrica,
- ureditev parkirišča P-1 ob Jelovški cesti in P-2 ob železniški postaji,
- vlečnico Bistrica,
- sedežnico Ravne,
- vlečnico snežni poligon,
- osvetlitev dela smučišča nad Ravnami,
- krčitve gozdov.

Pomembni podatki o velikosti posameznih delov posega so naslednji:

- površina celotnega posega znaša 140,03 ha,
- površina koridorjev za nova smučišča S-06, S-07 in S-06 znaša 36,4 ha,
- površina koridorjev za širitev obstoječih smučišč znaša 42,8 ha, površina obstoječih smučarskih prog znaša 51,4 ha,
- maksimalna površina sistema za dodatno zasneževanje bo znašala 133,8 ha,
- žičnica G3 dolžine 3.810 m in zmogljivosti 2.000 oseb/h,
- vlečnica Bistrica dolžine 380 m in zmogljivosti 900 potnikov/h,
- vlečnica snežni poligon dolžine 375 m in zmogljivosti 900 potnikov/h,
- sedežnica Ravne dolžine 700 m in zmogljivosti 1.600 potnikov/h,
- dolžina MTB prog znaša 25 km, površina pa 1,2 ha,
- zmogljivost parkirne hiše PH1 znaša 382 parkirnih mest, zmogljivost parkirišč P-1 in P-2 skupaj 102 parkirnih mest,
- zmogljivost parkirišč za avtobuse znaša 26 parkirnih mest in je skupaj površine manj kot 0,5 ha,
- zmogljivost akumulacijskega bazena za vodo za zasneževanje znaša A-2=100.000 m³ in A-1=500 m³,
- zmogljivost črpališča za vodo za zasneževanje znaša 200l/s in do 400.000 m³ letno,
- zmogljivost male komunalne čistilne naprave v karavli znaša 45 populacijskih enot,
- zmogljivost Karavle Slatnik znaša 150 sedežev,
- nazivna napetost kablovoda znaša 20 kV, nazivna zmogljivost vsake od treh transformatorskih postaj (TP) pa 20/0,4 kV,
- površina krčitev gozdov znaša 41,9 ha.

V okviru posega se bo postavila nova žičnica G3 z zmogljivostjo 2.000 potnikov na uro. Žičnica bo obratovala do 12 ur na dan, med 8.00 in 20.00 uro. Žičnica bo obratovala v vseh letnih časih,

365 dni na leto. Žičnica G3 bo potekala od Raven v Bohinju do Slatnika in bo stala na 21 stebrih višine 6,65 m do 27,57 m in v dolžini 3.712 m. Višinska razlika med spodnjo in zgornjo postajo bo 848,5 m. Stebri bodo tipski in kovinski. Višina stebrov bo različna in odvisna od oblikovanosti terena. Temelji stebrov bodo dimenzijski 3,00 x 3,00 m; izjema bosta le temelja stebrov 20 in 21 ob zgornji postaji, ki bosta imela med seboj povezana temelja. Žičnica G3 bo krožna, pritridlev kabin bo z vklopljivo prižemko. Koridor trase žičnice bo širok 15 m, na delu trase, kjer poteka nad smučiščem, pa 13 m. V tem koridorju bodo postavljeni stebri, nanje pa bo napeta žica, na kateri bodo pripete kabine. Podzemno bosta v koridorju žičnice položena električni kabel in kabel za interno telekomunikacijsko povezavo. Na mestu, kjer bo žičnica prečkala občinsko cesto Ravne, je načrtovana mreža za zavarovanje ceste. Mreža bo na štirih stebrih, svetla, v višini 5 m. Vrv žičnice bo min. 12 m nad nivojem občinske ceste, spodnji rob kabine pa min. 7 m. V času gradnje bo potreben posek gozda v delu koridorja za postavitev stebrov. Krčitve bodo izvedene na terenu v sodelovanju s pristojno gozdarsko službo. Trasa žičnice bo prečkala dve strugi potokov. Na obeh točkah prečkanja bo žica potekala nad potokoma, stebri pa bodo postavljeni izven območja priobalnega pasu potokov. Na območju priobalnega in vodnega zemljišča potoka brez imena in potoka Stržnica se bo izvedla položitev električnega in internega telekomunikacijskega kabla. Položitev kablov bo izvedena v času, ko bo pretok vode v strugah minimalen. Po končanih delih bo vzpostavljeno prvotno stanje. Položitev kabla bo izvedena tako, da prevodnost struge ne bo zmanjšana. V okviru načrtovanega posega se bo zgradila zgornja postaja žičnice G3 hkrati z betoniranjem betonskega platoja pod njo.

Zgornja postaja G3 bo grajena s klasično gradbeno tehnologijo, dostop do gradbišča bo potekal po trasi smučišča. Gradnja stebrov žičnice G3, nosilne vrvi žičnice, elektro ter TK kabel v koridorju žičnice G3 bo potekala po koridorju/trasi G3. Montaža stebrov in nosilne žice žičnice G3 se bo deloma izvajala tudi s helikopterjem, in sicer na težje dostopnih mestih. Dostop do trase žičnice G3 z gradbeno mehanizacijo bo pri srednji postaji žičnic G1, G2 oziroma spodnji postaji G3 na Ravnah po lokalni cesti ter po trasi smučarskih prog.

Spodnja postaja žičnice G3 se bo postavila na betonskem platoju srednje postaje žičnice G1 - G2. Spodnja postaja bo montažna konstrukcija, tipski proizvod izdelovalca žičniških naprav s tlorisno površino 24,25 x 8,62 m. Spodnjo postajo žičnice G3 bodo sestavljali strojna naprava in streha, ki bo podprtta z dvema stebroma. Upravljavec žičnice bo imel na voljo sanitarije, ki bodo urejene v sklopu srednje postaje žičnice G1- G2. Električni priključek za spodnjo postajo žičnice G3 bo na srednji postaji žičnice G1- G2. Padavinske odpadne vode s strehe spodnje postaje se bodo odvajale preko peskolova v ponikovalnico. Odvoz odpadkov s spodnje postaje žičnice G3 bo urejen s pomočjo kabinske žičnice G1- G2. Zgornja postaja žičnice G3 je tipski proizvod proizvajalca žičnice in je sestavljena iz strojne naprave in strehe, ki pokriva strojni del ter dodani manjši objekt ploščate kvadratne oblike s prostorom za nadzor in s kemičnimi sanitarijami. Zgornja postaja ima klet in pritličje. V kletni etaži so prostori strojnici, dizel agregat, transformatorska postaja, prostor z elektro omaricami, hodniki s stopniščem, sanitarije. Električna energija za delovanje zgornje postaje žičnice G3 se bo zagotovljala preko nove transformatorske postaje, ki bo v kleti zgornje postaje žičnice G3. Električni kabel bo speljan od spodnje postaje žičnice G3 po trasi žičnice. Ogrevanje komandnega objekta in stopnišča bo z električnimi konvektorji. Zgornja postaja ne bo imela priključka na vodovodno omrežje, potrebna voda za upravljavca žičnice se bo zagotovljala v plastenkah. Na zgornji postaji bodo postavljene kemične sanitarije za upravljavca žičnice, polna posoda iz sanitarij se bo odvažala z žičnico G3 ali terenskimi vozili. Vsebina sanitarij se bo oddajala kot odpadek. Padavinske odpadne vode iz strehe objekta se bodo preko peskolovov vodile v ponikovalnico.

Obstoječe smučarske proge (S-01 do S-05) se bo razširilo na ustrezeno širino, da bo zagotovljena zadostna pretočnost smučarskih prog. Zgradili se bosta dve novi smučarski progi, Rauharska dolina (S-07) in Slatnik – sedlo (S-08). Na območju Planine za Malim vrhom se bo uredil nov snežni poligon za deskarje (S-06), ki se načrtuje ob smučarski progi Sedlo pod Malim vrhom-Ravne družinska (S-05) in bo namenjen deskarjem. Na snežnem poligonu se bodo z nasutjem zemeljskih izkopov, ki bodo nastali na smučarskih progah, oblikovale skakalnice in manjše klančine. Na snežnem poligonu ne bodo postavljene grajene konstrukcije (skakalnice, klančine). Za preprečitev erozije se bodo po krčenju gozda izvedle kanale za odvajanje padavinske vode. Na mestu poseka gozda oz. izravnave terena se bo izvedla zatravitev z avtohtonimi travnimi mešanicami. Snežni poligon bo opremljen z vlečnico »snežni poligon«. Poseg urejanja smučarskih prog bo na 7 mestih prečkal vodotoke: uredilo se bo 5 brvi, ena brv je že obstoječa. Urejanje širitev smučarskih prog bo potekalo po trasi smučišč, za širitev smučišča se ne bodo urejale dodatne dostopne poti. Planiranje terena smučišč se bo izvajalo z gradbeno mehanizacijo (odkop, planiranje, nasipavanje, utrjevanje).

Vse smučarske proge bodo imele urejen sistem dodatnega zasneževanja, ki bo avtomatsko nadzorovan in voden iz nadzornega centra v parkirni hiši PH1. Voda za sistem zasneževanja se bo zagotovljala preko novega črpališča na Tunelščici. Kot zbiralnik vode za sistem zasneževanja se bo zgradila akumulacija A-2 na Planini pod Malim vrhom z volumnom 100.000 m³, pri spodnji postaji žičnice G3 se bo zgradil še manjši pozemni bazen A-1 z volumnom 500 m³. Po robovih smučarskih prog bodo v skupnem jarku položeni vsi vodi, potrebni za obratovanje sistema za zasneževanje: vodi za elektriko, vodo in komprimiran zrak. V sistemu za zasneževanje bodo žirafe, premični topovi in fiksni topov. Skupna površina sistema za dodatno zasneževanje in smučarskih prog, ki se bodo zasneževale, znaša 133,8 ha.

Črpališče Tunelščice bo urejeno na severni strani portala Bohinjskega predora. Črpališče se bo izvedlo s poglobitvijo in razširitvijo obstoječega drenažnega kanala tako, da bodo tri potopne črpalki vsaka s kapaciteto črpanja 60 l/s nameščene pod dnem struge Tunelščice. Tlorisne dimenzijs jaška črpališča bodo 5,0 x 0,8 m, globina je 1,0 m. V jašku bodo poleg treh potopnih črpalk za zagotavljanje vode za dodatno zasneževanje nameščeni tudi črpalka ribiške družine Bohinj, topločna črpalka za sistem ogrevanja in hlajenja poslovnih prostorov v parkirni hiši PH1, izpust ohlajene vode iz toplotne črpalke in iztok padavinske kanalizacije z utrjenih površin ob parkirni hiši PH1. Črpališče bo pokrito s ploščami in zavarovano z žično ograjo. Bazen A-1 bo urejen vzhodno od spodnje postaje žičnice G3. Armiranobetonski bazen bo vkopan v tla in pokrit. Volumen bazena bo 500 m³. Na strehi bazena bodo postavljene tri hladilne enote, dimenij 4,25 m x 2,15 m in višine 3 m. Strojnica črpalne postaje bazena A-1 bo v kleti objekta srednje postaje žičnic G1, G2. V njej bodo štiri turbinske črpalki in kompresorska postaja. Voda iz bazena A-1 se bo uporabljala za zasneževanje smučarskih prog do nadmorske višine 1.100 m (S-01, S-02 in S-03), napajanje akumulacije A-2, po potrebi pa tudi za zasneževanje smučarskih prog nad nadmorsko višino 1.100 m. Akumulacija A-2 volumna 100.000 m³ bo urejena v rahli naravni depresiji na območju Planine pod Malim vrhom, delno vkopana v teren. Vrh nasipa bo do 1,50 m nad nivojem vode, naklon brežin bo od 1:1,5 do 1:2. Dno akumulacije bo obloženo z neprepustno plastično folijo. Vidni rob akumulacije bo obložen s kamni za rešitev živali, ki bodo eventualno padle v akumulacijo. Akumulacija bo ograjena z zaščitno žično ograjo za preprečevanje dostopa živali. Spodnji rob ograje se bo izvedel polno do višine 30 cm, tako, da bo onemogočen dostop dvoživkam. Voda iz akumulacije A-2 se bo uporabljala za prvo zasneževanje vseh smučarskih prog, po tem pa za zasneževanje smučarskih prog nad nadmorsko višino 1.100 m. Sneg se bo izdeloval iz čiste vode brez dodatkov. Na južnem robu akumulacije A-2 bo zgrajen betonski objekt strojnice akumulacije A-2. V objektu bodo nameščene črpalki za črpanje vode iz akumulacije v sistem zasneževanja in strojnica za

komprimiran zrak. Tlorisne dimenziije strojnice so 22,60 x 15,10 m, višina objekta je 6,80 m nad urejenim terenom. Na strehi bo šest hladilnih enot višine do 3 m za hlajenje vode. Streha strojnice bo ozelenjena. Cevni razvodi bodo položeni v skupni gradbeni jarek na območju smučarskih prog (po robu). Vodi za dodatno zasneževanje bodo speljani od črpališča Tunelščice do črpalne postaje v kleti parkirne hiše PH1, od tam pa do podzemnega bazena A-1. Iz bazena A-1 se bodo preko enega voda zasneževale spodnje smučarske proge (S-01, S-02 in S-03), preko drugega voda pa se bo voda odvajala v akumulacijo A-2, od koder se bo preko cevnih razvodov voda prvenstveno porabljala za zasneževanje ostalih smučarskih prog (S-04, S-05, S-06, S-07 in S-08). Cevni razvod vode se bo nadaljeval do najvišje ležeče žirafe pri zgornji postaji žičnice G3. Smučišče se bo zasneževalo s premičnimi in fiksнимi snežnimi topovi ter žirafami. S fiksнимi snežnimi topovi in žirafami se bodo zasneževale vse smučarske proge in kritični odseki. S premičnimi topovi se bodo zasneževale položne povezave in širše proge. Žiraf bo 105, premičnih topov bo 20, fiksnih topov bo 33. Žirafe bodo obratovale lahko do 24 ur na dan, topovi pa bodo obratovali, ko smučišče ne bo odprto za smučarje. Na temelje se bodo po potrebi namestili žirafe, premični ali fiksni topovi. Topovi in žirafe bodo delovali avtomatsko, upravljanje in nadzor bo po komunikacijskem kablu iz nadzornega prostora v poslovnu delu parkirne hiše PH1. Pri vseh progah je za prvo zasneževanje predviden minimalni pas širine 35 m in višina snežne odeje 30 cm. Dodatno se bodo zasneževale vse smučarske proge. Predviden potreben čas za prvo zasnežitev smučarskih prog je 108 ur. Potrebna količina vode za prvo zasneževanje je 91.195 m³, na letni ravni pa se bo za zasneževanje porabilo maksimalno 400.000 m³ vode.

Gradnja sistema dodatnega zasneževanja se bo izvajala vzporedno s širtvami obstoječih smučarskih prog in urejanjem novih smučarskih prog. Gradbeni jarki za vode in naprave za dodatno zasneževanje bodo po vseh smučarskih progah potekali po desnem robu prog, gledano v smeri vožnje smučarjev navzdol. Po odstranitvi gozdne vegetacije se bodo na trasah predvidenih vodov izkopali gradbeni jaški širine do 95 cm in globine do 35 cm. Na mestih predvidenih lokacij topov in žiraf se bodo izkopale gradbene lame globine do 3 m za postavitev betonskih in FRP podstavkov (iz plastike, ojačane s steklenimi vlaknji). V gradbene jaške se bodo namestili ozemljitveni kabel, vodovod, cevovod komprimiranega zraka in optični kabel. Do gradbenih jam temeljev na lokacijah topov in žiraf se bodo s tovornimi vozili dostavili predizdelani betonski oz. FRP podstavki in se namestili v gradbene lame. Vodi se bodo povezali z ustrezнимi priključki na podstavkih. Gradbene lame in gradbeni jarki z vodi se bodo po končani gradnji zasuli s predhodno izkopanim zemeljskim izkopom, tla se bodo humizirala in zasejala z avtohtonou travno mešanico. V naslednji fazi izvedbe del se bodo na vkopane podstavke montažno namestili nadzemni deli naprav za dodatno zasneževanje, ki se bodo do lokacij montaže dostavili po samih smučarskih progah z gradbeno mehanizacijo. Sočasno se bo v gradbeni jarek sistema za dodatno zasneževanje položil tudi kabel za osvetljevanja dela smučarske proge S-04.

Proge za gorsko kolesarjenje (MTB) so načrtovane v koridorjih smučišč S-01, S-02, S-04, S-05, S-06, S-07, S-08. Površine, na katerih so načrtovane MTB proge, so obstoječe in načrtovane smučarske proge, torej travniki in pašniki ter gozdna zemljišča, manjši del so tudi obstoječe prometne površine. MTB proge ne bodo priključene na nobeno gospodarsko javno infrastrukturo, razen na Cesto na Ravne v izteku smučišča S-04. Del MTB prog bo urejenih tudi čez gozd, vendar vse znotraj koridorja posega (smučarske proge se bodo uredile le na delu koridorjev posega za smučarske proge, na določenih delih pa bodo MTB proge potekale tudi izven območja smučišč v gozd, vendar vse znotraj koridorja posega za smučarske proge). MTB proge bodo makadamske, širine od 0,30 do 0,80 m, mestoma bodo možne lokalne razširitve. MTB proge bodo po izgledu, širini, nagibih, zavojih sorodne (enake) planinskim potem. Skupna

dolžina MTB prog bo 25 km, površina pa 1,2 ha. MTB proge se načrtujejo na nadmorski viši od 540 m do 1.583 m. Naklon MTB prog bo pretežno od 15% do 20%, ponekod do 25%, za najzahtevnejše kolesarje bodo lahko nakloni tudi do 35%. MTB proge se bodo uredile tako, da bo preprečena erozija, po potrebi se bodo uredile prečne kanalete za odvod meteorne vode, pri čemer se bo uporabil les ali kamen. MTB proge bodo opremljene s smerokazi, za pravilno usmeritev uporabnikov. Gradnja MTB prog se bo izvajala z luhkimi bagri in ročno.

Na Slatniku se bo obstoječa karavla rekonstruirala in nadzidala. Spremenila se bo njena namembnost v gostinski objekt s skupno 150 sedeži. Obstoječa karavla Slatnik obsega pritličje, nadstropje in dva stolpa. Predmet gradnje bo nadzidava 2. nadstropja z galerijo in prizidava kletne etaže pod nivojem terase, ki je predvidena na jugozahodni strani objekta. Obratovanje karavle bo v času obratovanja žičnice, to je med 8. in 20. uro. Tlorisne dimenzijsne obstoječega objekta karavle se ne bodo spremenile.

V posameznih etažah karavle bodo urejeni naslednji prostori:

- kletna etaža: sanitarije za osebje in goste (v obstoječem delu kletne etaže) ter strojnica in mala komunalna čistilna naprava,
- pritličje: kuhinja, restavracija,
- prvo nadstropje: točilni pult in restavracija,
- drugo nadstropje: točilni pult in restavracija,
- galerija: odprt prostor.

Na terasi jugozahodno ob karavli bodo postavljene mize in klopi ter začasni točilni pult.

Streha karavle bo asimetrična, dvokapna. Sleme bo orientirano po dolžini objekta. Kritina bo temno sive barve, na JZ strešini bodo fotovoltaični paneli. Fasada obstoječega dela objekta (pritličje in nadstropje) je iz kamnitih blokov, nadzidava 2. nadstropja bo izvedena v lesu in zastekljena. Pred objektom bo terasa, tla terase bodo urejena v tlaku in lesu. Objekt se bo ogreval preko topotne črpalk zrak-zrak moči 110 kW. Električni priključek za objekt bo zagotovljen preko transformatorske postaje (TP) Slatnik na zgornji postaji žičnice G3. Objekt bo priključen na javni vodovod, iz katerega se bo zagotavljalo vodo za kuhinjo in sanitarni prostori za umivanje rok. Dnevna porabe pitne vode bo po oceni znašala 3.750 l. Za splakovanje stranišč se bo uporabila prečiščena voda iz male komunalne čistilne naprave. Komunalne odpadne vode in vode iz kuhinje se bodo čistile na male komunalne čistilne naprave s kapaciteto 45 populacijskih enot. Odpadna voda iz kuhinje se bo pred priključitvijo na malo komunalno čistilno napravo predčistila v lovilniku maščob kapacitete 2 l/s. Mala komunalna čistilna naprava bo postavljena pod teraso, v svojem prizidku, v nivoju kletne etaže karavle. Prizidek kletne etaže za male komunalno čistilno napravo bo ogrevan vsaj do temperature, ki je potrebna za normalno delovanje. Mala komunalna čistilna naprava bo tipska, biološka z mikrobiološkim reaktorjem kapacitete 12 m³, opremljena s sistemom aeracije, prečrpavanja, nosilci biomase in sistemom prečrpavanja. Prečiščena voda iz male komunalne čistilne naprave se bo vodila v mikro/ultra filtracijo s tehnologijo podtlakafiltracije. Tako prečiščena voda se bo odvajala v rezervoar s prostornino 5 m³, iz njega pa v ponovno uporabo za splakovanje sanitarij, viški bodo ponikali. Količina odvečnega blata iz male komunalne čistilne naprave bo 1 m³/leto, ki se ga bo prepeljalo z žičnico v dolino, od koder se bo odvečno blato odvažalo na ustrezno najbližjo komunalno čistilno napravo (CČN Bled ali CČN Radovljica). Iz sistema za dodatno zasneževanje (ločen vod vode iz črpališča Tunelščice) oz. akumulacije A-2 se bo zagotovljala tudi voda za požarno varstvo objekta. Padavinske odpadne vode iz objekta se bo odvajajo preko peskolovov v ponikovalnico. Prostor za odpadke bo urejen v objektu; odpadki se bodo sproti z žičnico G3 odvažali do srednje postaje žičnic G1, G2 ter z žičnico G1 na območje zbirnega mesta k parkirni hiši PH1.

Pri rekonstrukciji karavle se bo v prvi fazi izkopal dodaten prostor v kletni etaži za potrebe namestitve strojnice in male komunalne čistilne naprave. Po izgradnji kletne etaže se bodo tla jugozahodno od karavle izravnala in utrdila za potrebe izgradnje terase. Na objektu karavle se bodo izvedla rekonstrukcijska dela (rekonstrukcija fasade, zamenjava oken, itd.), nato se bo pristopilo k urejanju notranjosti karavle. Za dostop gradbenih strojev se bo uporabilo obstoječo makadamsko pot do karavle, ki je v preteklosti služila za oskrbo karavle. Zemeljski izkopi, ki se ne bodo porabili na območju karavle, se bodo porabili na območju urejanja novih smučarskih prog in širitev obstoječih smučarskih prog.

Električna energija za potrebe posega se bo zagotovljala preko novega 20 kV kablovoda, ki bo položen od razdelilne transformatorske postaje (RTP) Bohinj do parkirne hiše PH1, kjer se bo izvedel priključek na transformatorsko postajo parkirne hiše PH1 in po območju posega še do transformatorske postaje Kobla, transformatorske postaje A-2 pri akumulacijskem bazenu A-2 in do transformatorske postaje Slatnik (na zgornji postaji žičnice G3). Odkopni jarek se bo po izvedeni gradnji zasul, zemljinia pa se bo utrdila, tako da se bo preprečila erozija. Vse vkopne in nasipne brežine terena okrog objektov bodo v blagem naklonu in zatravljene. 20 kV kablovod se bo preko struge potoka Stržnica podvrtal na globini minimalno 1,2 m pod dnem struge. Podvrtavanje bo potekalo z daljinsko vodenim vrtalnim strojem. V tla se bo vstavila plastična cev do $\Phi 15$, v katero se bo vstavil električni kabel in vodi za vodo iz črpališča Tunelščice. Začetna in končna točka podvrtavanja bosta od vodnega telesa potoka oddaljeni minimalno 5 m.

Parkirna hiša PH1 bo namenjena parkiranju (382 parkirnih mest) za osebna vozila in delno tudi poslovnim prostorom za potrebe dejavnosti, ki so povezane s posegom. Etažnost objekta je 2K+P+2N+T. V S delu bodo v vseh etažah urejena parkirna mesta za osebne avtomobile, skupno 382 parkirnih mest. V poslovnem delu objekta bodo urejeni poslovni prostori uprave smučarskih prog, nadzor naprav smučarskih prog in zasneževanja, gostinske storitve, trgovina in izposoja športne opreme, shrambe športne opreme in sanitarije. Objekt bo priključen na javno kanalizacijo. Gradbeni material za gradnjo parkirne hiše se bo skladiščil na območju gradbišča parkirne hiše. Temeljenje parkirne hiše se bo zaradi železniškega predora Bohinjska Bistrica izvedlo s temeljnimi gredami v prečni smeri, ki slonijo na armirano betonskih uvrtanih pilotih premera 1,20 m. Piloti bodo oddaljeni min. 3,00 m od zunanjega roba stene predora (skladno z zahtevo tehničnih služb Slovenskih železnic in rezultati geološko geotehnične študije). Obremenitev nosilne konstrukcije parkirne hiše PH1 se bo tako prenašala na grede in pilote na temeljna tla na zunanjem robu obstoječega predora tako, da ne bo povzročala dodatnih obremenitev na predor. Površine okrog parkirne hiše PH1 se bodo osvetljevale s svetilkami na fasadi objekta z usmerjeno svetlobo na pohodno in povožne površine. Zunanja ureditev parkirna hiše bo vključevala ureditev površin med rekonstruirano cesto na Ravne in zahodno fasado parkirne hiše ter območja severno od parkirne hiše do hodnika za pešče ob Jelovški cesti. Zgradila se bo dostopna pot za pešče iz smeri železniške postaje, ki se bo iz nižje ležečega perona v smeri Jelovške ceste navezala direktno v smeri obstoječega prehoda, ki se bo razširil. Na južni strani Jelovške ceste se bo dostopna pot nadaljevala mimo parkirne hiše do stopnišča, ki bo vodilo v nivo spodnje postaje kabinske žičnice G1. Južno od parkirne hiše PH1 se bo hodnik za pešče širine 2,0 m nadaljeval do parkirišča za avtobuse.

Obračališče za avtobuse in parkirišče s 6 parkirnimi mesti za avtobuse se načrtuje južno od parkirne hiše PH1. Peš povezava med parkirno hišo in smučarsko progno Bistrica (S-03) bo izvedena v obliki brvi širine 15 m \times 15 m. Brv bo omogočala tudi prehod snežnih vozil.

Na parkirišču P-1 ob Jelovški cesti bo urejenih 60 parkirnih mest za osebna vozila. Na parkirišču P-2 ob železniški progi bo urejenih 20 parkirnih mest za avtobuse in 42 parkirnih mest za osebna vozila. Obe parkirišči bosta urejeni v asfaltni izvedbi z lovilniki olj. Parkirišči ne bosta osvetljeni.

Vlečnica Bistrica bo zgrajena na smučarski progi S-03. Dolžina vlečnice bo 380 m, višinska razlika med zgornjim in spodnjim delom bo 60 m. Zmogljivost vlečnice bo 900 potnikov na uro.

Sedežnica Ravne bo zgrajena na južnem delu smučarske proge S-04. Dolžina sedežnice bo 700 m, višinska razlika med spodnjim in zgornjim delom bo 230 m. Zmogljivost sedežnice bo 1.600 potnikov na uro. Vlečnica snežni poligon bo postavljena na snežnem poligonu S-06. Dolžina vlečnice bo 375 m, višinska razlika med spodnjim in zgornjim delom bo 100 m. Zmogljivost vlečnice bo 900 potnikov na uro.

Gradbeni material za gradnjo vlečnic Bistrica in snežni poligon ter sedežnice Ravne se bo dovažal s tovornimi vozili po območju smučišč, izjemoma se predvideva uporaba helikopterja. Po končani gradnji se bo vzpostavilo prvotno stanje z razgrnitvijo humusa, ki bo pred začetkom gradnje odstranjen, in z zatravitvijo z avtohtonimi travnimi vrstami.

Osvetlitev dela smučarske proge S-04 se načrtuje na skupni površini 12 ha. Nameščenih bo 15 svetilk (vsaka moči 2.000 W), skupna moč vgrajenih svetilk bo 30 kW. Smučarska proga S-04 se bo osvetljevala med 16.30 in 21.00 uro, ob petkih in sobotah v času smučarske sezone in med tednom v primeru prireditev z reflektorji, katerih delež svetlobnega toka nad vodoravnico je 0 %.

Krčitve gozdov se bodo izvajale med 1. julijem in 1. marcem. Na območjih obstoječih gozdov se ne bodo izkrčili vsi gozdovi, temveč se bodo na območju žičnice G3 izkrčili gozdovi le na odsekih, kjer bo to nujno zaradi postavitve stebrov, vkopa povezovalnih kablov in montaže žice. Na območju smučarskih prog, ki bodo ožje od načrtovanih koridorjev, se bodo gozdovi izkrčili le na območju dejanskih potekov smučarskih prog, ki bodo določeni na terenu. Odstranjevanje gozdnega drevja se bo izvajalo z gozdarsko mehanizacijo in izkopani štori se bodo sproti transportirali po območju posega do začasnih skladišč lesa, ki bo urejeno pri srednji in spodnji postaji žičnice G1, G2. Novo nastali gozdni robovi se bodo sonaravno uredili ter zasadili z avtohtono samoniklo grmovno in visokodebelno vegetacijo. Območja krčitev gozdov na območju žičnice G3 se bodo prepustila suksesiskemu zaraščanju. Zaradi načrtovanega posega se bo izkrčilo skupaj 41,9 ha gozdov in od tega tudi 11,8 ha varovalnih gozdov, ki so namenjeni varovanju tal pred erozijskimi procesi. Zaradi navedenega so bile s strani Zavoda za Gozdove Slovenije pridobljene strokovne podlage za določitev ustreznih ukrepov pri krčitvah gozdov. Krčitve gozdov se bodo izvajale z gozdarsko mehanizacijo. Hlodovina se bo po gradbenih poteh znotraj posega iz območij krčitev gozdov odvažala na lokacije začasnih odlagališč v Ravnah v Bohinju in v Bohinjski Bistrici. Odpadki iz gozdarstva (veje in grmovje) se bodo prav tako odvažali na začasna skladišča.

Začasna skladišča gradbenega materiala, strojne opreme in drugega večjega kosovnega materiala za gradnjo ter gradbenih odpadkov se bodo v času gradnje nahajala na: lokaciji načrtovanega parkirišča P-1 ob Jelovški cesti, lokaciji načrtovanega parkirišča P-2 ob železniški postaji, območju gradbišča parkirne hiše PH1, lokaciji spodnje postaje žičnice G1 in območju gradbišča spodnje postaje žičnice G3.

Transport gradbenega materiala, strojne opreme in drugega večjega kosovnega materiala za gradnjo posega po potekal po železniški progi do lokacije načrtovanega parkirišča P-2. Transport običajnega gradbenega materiala se bo odvijal s tovornimi vozili po javnih cestah:

- dovoz običajnega gradbenega materiala in nekaterih vrst večjega kosovnega materiala (odvisno od lokacije nabave) po regionalni cesti Bled - Bohinjska Bistrica neposredno do lokacij navedenih gradbišč,
- transport strojne opreme žičnice in drugega večjega kosovnega materiala od platoja pri železniški postaji do gradbišča parkirne hiše PH1 in do gradbišča srednje postaje Ravne po javnih cestah (Triglavská, Jelovška, cesta na Ravne).

Na območju posega bo transport gradbenega materiala, delovnih strojev in vozil potekal po območju smučarskih prog in v koridorju načrtovane žičnice G3:

- dovoz običajnega gradbenega materiala od srednje postaje Ravne do lokacij gradbišč zgornja postaja in karavla Slatnik ter do lokacij stebrov žičnice,
- transport strojne opreme žičnice od začasne deponije na Ravnah do gradbišča zgornje postaje Slatnik, karavle Slatnik in do posameznih lokacij stebrov po trasi smučišča in po trasi žičnice G3.

V primeru težke nedostopnosti lokacij gradnje stebrov žičnice G3, zgornje postaje žičnice G3 in karavle Slatnik bo transport gradbenega materiala od začasne deponije na Ravnah potekal s helikopterjem.

Gradbena dela in izkopi se bodo izvajali v poletnih mesecih. Humusna plast se bo začasno skladiščila do višine 1 m na območju gradbišča. Po končanih gradbenih delih se bo zemljišče na območju gradbišča saniralo in izravnalo tako, da bo površina zvezna ter zatravljena z avtohtonou travno mešanico. Vsi izkopi za stebre žičnice se bodo izvedli z gradbenimi stroji, ki se bodo do lokacij gradnje stebrov in zgornje postaje žičnice G3 dovažali po trasi žičnice. Postavljanje stebrov se bo delno izvajalo z gradbenimi stroji in na težko dostopnih delih s helikopterjem. Transport gradbenega materiala in jeklenih konstrukcij stebrov z območja skladišča materiala na posamezna gradbišča bo potekal s terenskimi vozili po trasi posega, do nedostopnih mest s helikopterji. Začasno skladišče materiala za transport s helikopterji bo na območju načrtovanega parkirišča P-2, dnevno skladišče bo ob srednji postaji žičnice G1, G2. Zemeljski izkop se bo začasno skladiščil znotraj predvidenih mej gradbišča, naknadno pa se ga bo uporabilo za zasipanje in ureditev tal in naklonov na območju posega. Vse površine, kjer se bo izvedel izkop, se bodo po končanih delih zatravile. Prostor za odlaganje posekanega drevja (hlodov) in gradbeni material bo urejen pri srednji postaji žičnic G1, G2 in pri parkirni hiši PH1 v Bohinjski Bistrici ter na območju obstoječega parkirišča železniške postaje.

Območje vpliva nameravanega posega

Območje posega na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi je določeno v Poročilu o vplivih na okolje, poglavje 7 in zajema zemljišča, ki so navedena v prilogi 2, ki je sestavni del tega okoljevarstvenega soglasja.

Nameravani poseg leži na območjih z varstvenim statusom:

- Varstvo narave:
- na območju Nature 2000 SCI SI3000259 Bohinjska Bistrica,
- v območju daljinskega vpliva Nature 2000 SCI SI3000253 Julisce Alpe (na oddaljenosti minimalno 412 m),
- v območju daljinskega vpliva se nahaja tudi SCI SI3000019 Nemški Rovt (na oddaljenosti minimalno 470 m),

- na naravni vrednoti 5284: Belca,
- na naravni vrednoti NV 5282: Strženica,
- na naravni vrednoti NV 36: Črna prst,
- na območju ekološko pomembnega območja EPO 21100 Julisce Alpe
- Varovane enote kulturne dediščine:
- EŠD OKV 2: OKV Bohinj,
- EŠD 33: Bohinjska Bistrica - Bohinjski predor,
- EŠD 8117: Bohinj - Bohinjska železnica,
- EŠD 10303: Ravne v Bohinju – Vas,
- EŠD 11198: Bohinjska Bistrica - Železniška postaja,
- EŠD 15242: Vrh Bače - Arheološko najdišče na prelazu,
- EŠD 16928: Ravne v Bohinju - Spominska plošča Jožetu Štendlerju,
- EŠD 17845: Zgornja Sorica – Italijanske utrdbe pod Slatnikom in Lajnarjem,
- EŠD 18485: Ravne v Bohinju - Ravenska planina in planina Za Črno goro,
- EŠD 410083 Predlog KD: Nemški Rovt - Italijanske obmejne utrdbe nad Soriško planino,
- Varovalni gozdovi z oznakami: 02008V, 02010V, 02011V, 02013V, 02467V, 02468V, 02469V.

Obrazložitev pogojev za izvedbo nameravanega posega

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je naslovni organ ugotovil, da je predvideni poseg sprejemljiv za okolje, v kolikor se bodo pri njegovi izvedbi upoštevali in izvedli vsi projektni in okoljevarstveni pogoji, navedeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja, ter dosledno izvedli tudi vsi omilitveni ukrepi, ki jih je predvidel izdelovalec poročila o vplivih na okolje.

Na podlagi proučitve vseh dokumentov, ki jih je stranka predložila k vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja, je bilo ugotovljeno, da je strankini zahtevi za izdajo okoljevarstvenega soglasja možno ugoditi, pri čemer pa je bilo treba stranki skladno s tretjim odstavkom 61. člena ZVO-1 določiti še pogoje, ki jih mora upoštevati, da bi preprečila, zmanjšala ali odstranila škodljive vplive na okolje.

Varstvo zraka (pogoji točke II./1. izreka tega okoljevarstvenega soglasja)

Območje nameravanega posega je v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11; v nadaljevanju Uredba o kakovosti zunanjega zraka) razvrščeno v območje SI3 (Alpsko – Dinarsko območje). Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) območja občine Bohinj ne razvršča v podobmočja zaradi preseganja mejnih vrednosti za PM₁₀. Območje občine Bohinj se skladno z določili Uredbe o kakovosti zunanjega zraka uvršča v II. stopnjo onesnaženosti zraka.

Emisije snovi v zrak bodo nastajale zaradi izgorevanja pogonskih goriv, pri čemer se lahko povečajo koncentracije dušikovih oksidov in nekaterih drugih škodljivih snovi v zunanjem zraku. Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev, gradbene mehanizacije na gradbišču in gozdarske mehanizacije, bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Zaradi vetra se bodo emisije snovi v zrak zaradi izgorelih pogonskih goriv razširile tudi izven obravnavanega območja posega, vendar se bodo njihove koncentracije zmanjšale zaradi razširitve na večji volumen zraka. Vpliv bo nastajal le v času obratovanja delovnih strojev in motornih vozil (nekaj ur dnevno, maksimalno do ½ dneva) ter v času izvajanja gradnje (nekaj mesecev).

Emisije snovi v zrak bodo nastajale zaradi prevoza gradbene mehanizacije po makadamskih poteh. Emisije prahu se bodo odlagale na površine okrog posega in dovoznih poti. Te emisije prahu bodo močnejše predvsem v suhih in vetrovnih dneh. Ostali viri emisij prašnih delcev bodo zanemarljivi (izjemno malo uporabljenih sipkih gradbenih materialov, veliko gradbenih elementov bo večjih predizdelanih kosov...). Pri prašenju gre v glavnem za prašenje naravnih materialov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.

Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na kakovost zunanjega zraka kot sprejemljiv ob ustreznih izvedbi omilitvenih ukrepov, ki so kot pogoji navedeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja. Z namenom zmanjšanja porabe goriv in s tem sproščanja toplogrednih plinov in onesnaževal v ozračje je dovoljeno obratovanje gradbene mehanizacija in tovornih vozil, dokler je to nujno. Motorna vozila in drugi stroji z notranjim izgorevanjem za vzdrževanje ne smejo biti prižgana v t.i. prostem teku. Z namenom preprečevanja emisij prahu v pogojih tega okoljevarstvenega soglasja, upoštevajoč 6. in 8. člen Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), se zahteva in vključuje tudi močenje makadamskih poti znotraj gradbišča ter čiščenje koles pred vstopom kamionov na javno dostopno cesto.

Varstvo pred čezmernim hrupom (pogoji točke II./2. izreka tega okoljevarstvenega soglasja)

Območje posega se načrtuje na zemljiščih, ki se v skladu z določili 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, uvrščajo v III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom. V III. stopnjo varstva pred hrupom se uvrščajo stanovanske hiše na S posega v naselju Bohinjska Bistrica in naselju Ravne v Bohinju. V IV. stopnjo varstva pred hrupom se uvrščajo območja za rekreacijo, kmetijskih in gozdnih površin, kjer se načrtuje žičnica G3, smučarske proge, parkirna hiša PH1 ter parkirišči P-1 in P-2.

Jugozahodno od območja posega se nahaja Triglavski narodni park, ki je zavarovano območje v skladu z Zakonom o triglavskem narodnem parku (Uradni list, RS, št. 52/2010). Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določa, da je za mirna območja na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom določena I. stopnja varstva pred hrupom.

V času gradnje bodo vplivi na hrup v okolju nastajali pri:

- gradnji postaj žičnice G3, vlečnice Bistrica, vlečnice snežni poligon in sedežnice Ravne,
- ureditvi trase žičnice G3 na gozdnih površinah,
- postavitvi stebrov žičnice G3, vlečnic Bistrica in snežni poligon, sedežnice Ravne in naprav za dodatno zasneževanje smučarskih prog na klasičen način,
- postavitvi stebrov žičnice G3 s pomočjo helikopterja,
- urejanju smučarskih in MTB prog,
- gradnji 20 kV kablovoda,
- rekonstrukciji karavle Slatnik,
- gradnji parkirne hiše PH1 v Bohinjski Bistrici,
- urejanju parkirišč P-1 in P-2, obračališča in parkirišča za avtobuse ter priključka na državno cesto,
- gradnji akumulacije A-2,
- polaganju vodov za zasneževanje ter drugih povezovalnih vodov (optični, električni, telekomunikacijski kabel) in
- krčenju gozda.

Pri izvedbi navedenih posegov bo hrup nastajal zaradi:

- uporabe gozdarske mehanizacije pri sečnji dreves in spravilu hlodovine ter lesnih odpadkov,
- obratovanja gradbenih strojev in naprav,
- prometa s tovornimi vozili,
- obratovanja helikopterja pri dostavi materiala za zgornjo postajo žičnice G3 in karavlo,
- obratovanja helikopterja na srednji postaji pri nalaganju stebrov,
- obratovanja helikopterja pri montaži stebrov.

Hrup, ki bo nastajal pri gradnji, bo vplival predvsem na najbližje stanovanjske objekte:

- SO1 – Rožna ulica 32 v Bohinjski Bistrici (najbližje urejanju smučarskih prog in parkirne hiše PH1),
- SO2 – Ravne v Bohinju 23 (najbližje spodnji postaji žičnice G3),
- SO3 – Triglavска cesta 4 v Bohinjski Bistrici (najbližje urejanju 20 kV kablovoda),
- SO4 – Ajdovska cesta 1 v Bohinjski Bistrici (najbližje parkirišču P-1),
- SO5 – Ulica pod gozdom 9 v Bohinjski Bistrici (najbližje vlečnici Bistrica).

Na območju naselja Ravne v Bohinju je za zemljišče s parc. št. 793/1, k.o. Bohinjska Bistrica, določena namnska raba, za katero veljajo mejne vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom in je bila iz navedenega razloga vključeno v oceno vplivov hrupa načrtovanega posega.

Vpliv hrupa gradnje na okolje, človeka in njegovo zdravje bo pri stanovanjskih objektih SO2, SO3 in SO5 zelo velik, na območju zemljišča s parc. št. 793/1, k.o. Bohinjska Bistrica velik, pri SO2 in SO4 zmeren.

Hrup gradnje načrtovanega posega ne bo presegal mejne vrednosti ravni hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom pri stanovanjskih objektih SO2, SO4 in SO5. Mejne vrednosti ravni hrupa bodo za III. stopnjo varstva pred hrupom zaradi gradnje načrtovanega posega presežene pri objektu SO1, SO3 in SO5, vendar ne bodo presežene kritične vrednosti za to stopnjo varstva pred hrupom. Na območju Triglavskega naravnega parka zaradi hrupa gradnje načrtovanega posega ne bodo presežene mejne vrednosti ravni hrupa za I. stopnjo varstva pred hrupom.

Z namenom preprečevanja povzročanja hrupa v večernem in nočnem času se sme gradbena dela izvajati v dnevnem času med 6.00 in 18.00. Pred izvedbo del se mora izvesti zvočna izolacija protiutežnih stebrov žičnic G2 (steba 1 in 2) in G3 (steber 1) in mora znašati vsaj 5dBA.

Pri obratovanju obravnavanega posega bo nastajal hrup zaradi:

- obratovanja pogonskih motorjev žičnice G3, vlečnice Bistrica, vlečnice snežni poligon in sedežnice Ravne,
- poteka nosilne žice čez protiutežna kolesa žičnice G3, vlečnice Bistrica, vlečnice snežni poligon in sedežnice Ravne,
- poteka nosilne žice čez nosilna kolesa žičnice G3, vlečnice Bistrica, vlečnice snežni poligon in sedežnice Ravne,
- uporabe motorne žage in traktorja za vzdrževanje trase žičnice G3,
- obratovanja naprav za dodatno zasneževanje: žiraf, fiksnih in premičnih topov,
- obratovanja naprav v okviru rekonstruirane karavle (toplotna črpalka zrak-zrak pri karavli, prezračevalne naprave karavle (po dve na vsako etažo, skupno 6; vsak ima zajem in odvod zraka), kanalska prezračevalna enota karavle (kuhinja, WC),
- obratovanja smučarskih prog (teptalci snega),

- obratovanja enot za hlajenje pri podzemnem bazenu A-1 (3x) in akumulaciji A-2 (4x),
- obratovanja parkirišč P-1 in P-2 ter parkirišča in obračališča avtobusov (vožnje osebnih vozil in avtobusov),
- obratovanja parkirne hiše PH1 s spremljajočimi dejavnostmi (servisni objekt, poslovni objekt): vožnje osebnih vozil, obratovanja prezračevalne naprave objekta parkirne hiše PH1 (skupni izpust iz prezračevalnega sistema se nahaja na strehi servisnega objekta),
- obratovanja sistema topotnih črpalk voda-voda za ogrevanje servisnih in poslovnih prostorov, ki bo nameščen v kleti servisnega objekta.

Črpališče Tunelščice ne bo vir hrupa, saj bodo črpalke v celoti potopljene v vodo in zato hrup ne bo nastajal.

Hrup obratovanja nameravanega posega pri okoliških stanovanjskih objektih ne bo povzročal preseganja mejnih vrednosti za vire hrupa v posameznih obdobjih dneva, razen pri objektu SO2. Zaradi preseganja mejnih vrednosti hrupa pri objektu SO2 so v izreku tega okoljevarstvenega soglaja določeni omilitveni ukrepi, s katerimi se bo znižala vrednost kazalcev hrupa pod zakonsko določene mejne vrednosti.

V skladu s prvim odstavkom 11. člena z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je časovno omejeno delovanje teptalcev za sneg na tistih delih smučarskih prog S-01, S-02 in S-03, ki so od stanovanjskih objektov v Bohinjski Bistrici oddaljeni manj kot 500 m in smejo obravati samo v dnevem času od 6.00 do 18.00 ure. Prav tako je časovno omejeno delovanje teptalcev snega na delih smučarskih prog S-02 in S-04, ki so od stanovanjskega objekta Ravne v Bohinju 23 (SO2) oddaljeni manj kot 100 m. V okviru nameravanega posega ni dovoljena namestitev žiraf ali snežnih topov za zasneževanje na jaških št. 101 in 102.

Varstvo ekosistemov, rastlinstva, živalstva in njihovih habitatov (pogoji točke II./3. izreka tega okoljevarstvenega soglasja)

Vpliv na ekosisteme, rastlinstvo in živalstvo bo v času gradnje nastajal zaradi:

- sečnje dreves pri širjenju in gradnji smučarskih prog ter postavitvi žičnice G3, vlečnice Bistrica, vlečnice snežni poligon in sedežnice Ravne,
- izravnave terena na območju smučarskih prog,
- polaganja vodov preko vodotokov,
- prašenja ob izvajjanju zemeljskih del in transportu po makadamskih poteh,
- hrupa zaradi obratovanja delovnih strojev,
- nastajanja odpadnih vod pri gradnji temeljev stebrov, žiraf in topov,
- gradnje parkirne hiše PH1 in
- gradnje parkirišč P-1 in P-2.

Na območju vznožja smučarske proge S-01 bo poseg prečkal NV Belca, ki je hidrološka in geomorfološka naravna vrednota. V naravi na obravnavanem območju naravno vrednoto predstavlja potok Globočnik, pritok Belce. Na NV Belca se načrtuje tudi položitev kabla žičnice G3. Predvidena rešitev v idejni zasnovi predvideva gradnjo kabla pod strugo vodotoka z izkopom prodnega materiala, položitvijo kabla ter zasutjem. Dolvodno v potoku živi rak koščak (*Austropotamobius torrentium*), ki je zelo občutljiv na kalnost vode in bi predvidena rešitev lahko imela zelo velik vpliv na populacijo te zavarovane živalske vrste, zato je treba v času gradnje oziroma odstranjevanja upoštevati omilitvene ukrepe, ki so določeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja v skladu s prilogo 4 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS št. 111/04) in Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02,

67/03) in vključujejo zahteve, da se drevesno vegetacijo ob strugah potokov odstranjuje v času nizkega vodostaja in da se brežine struge utrdijo sonaravno. Zaradi zagotavljanja ugodnega stanja raka koščaka (*Austropotamobius torrentium*) je v času gradnje na območju vodotokov potreben naravovarstveni nadzor.

Na območju NV Strženica se načrtuje prečkanje kablovoda 20 kV in cevovodov za vodo. Nastajal bo vpliv zaradi položitve električnega kabla za žičnico, ki bo speljan v koridorju žičnice. Z namenom omilitve vpliva na naravno vrednoto je treba preprečiti poškodbe brežin vodotoka in s tem zasipanja struge. To se doseže s polaganjem kabla v času, ko je v strugi najmanj vode ali je celo ni (v sušnem obdobju). Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz tega okoljevarstvenega soglasja bo vpliv začasen in neznaten. Izvedeni omilitveni ukrepi ščitijo tudi raka koščaka (*Austropotamobius torrentium*), ki je bil opažen v potoku Strženica. V skladu z usmeritvami Zavoda za varstvo narave Območne enote Kranj, ki izhajajo iz strokovnega mnenja za gradnjo kabinske žičnice Bohinjska Bistrica, št. 2-II-63/5-O-11/MB, avgust 2011, se mora zakoličba trase vodov in žičnice G3 preko potoka naravnih vrednot izvesti ob prisotnosti predstavnika Območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Kranj. Zahteva se, da se z namenom omilitve negativnih posledic posega za spravilo posekanega lesa uporablja dostopne poti in da se po končanih delih vse površine vrnejo v prvotno stanje.

Z namenom ohranjanja naravne vrednosti Belca se mora v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja preveriti možnost izvedbe prečkanja električnih kablov pod obstoječimi brvimi čez vodotok.

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list, RS, št.. 96/04-UPB2, 61/06-ZDru-1, 63/07, 8/10-ZSKZ-B) v 74. členu določa ravnanje v primeru odkritja podzemnih geoloških pojavov (mineralov in/ali fosilov) in na njegovi podlagi je določeno, da se v primeru odkritja le teh zahteva takojšnja prekinitev del in obvestitev Območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

Zaradi posega se bo odstranilo 41,9 ha gozdov, od tega bo odstranjenih 11,8 ha varovalnih gozdov, kar pomeni, da gre za pomembno spremembo v okolju. Gozdni robovi bodo na območju novih in razširjenih smučarskih prog sonaravno sanirani - zasajeni, na območju trase žičnice G3 pa se gozdni rob ne bo zasadil, ampak se bo prepustil sukcesijskemu zaraščanju. Zaradi posega se bodo povečale površine travnišč, ki se zaradi sukcesijskega zaraščanja v obstoječem stanju sicer zelo hitro zmanjšujejo. Delno bodo obstoječa travnišča prizadeta zaradi izkopavanja in nasipanja zemljine, ki se bo izvajajo z namenom izravnave terena za enakomeren potek smučarskih prog. Vpliv zemeljskih del se bo zmanjšal z mletjem in nasipanjem zmletega lesa in zemljine ter zatravitvijo z avtohtonimi travnimi mešanicami. Ker se bo humusna plast pred pričetkom del odstranila in hranila na ločenem kupu višine do 1 m, se bo ohranila biološka aktivnost v humusu in bo verjetnost uspešne zatravitve večja. Na območju polaganja vodov (sistem za zasneževanje, telekomunikacijski kabel) bodo zgrajeni tudi temelji za žirafe in topove. Gradbiščna jama se bo zasula z istim izkopanim materialom, okolica pa zatravila. Tako se bo sčasoma vzpostavilo naravno stanje.

Na območju parkirne hiše PH1 in parkirišč P-1 in P-2 se povečini nahajajo že degradirane površine. Izbema je le skrajni SZ vogal parkirišča P-2, kjer je habitatni tip 6510: Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*). Habitatni tip 6510 bo zaradi gradnje parkirišča P-2 lokalno uničen, vendar gre za relativno majhno površino na robnem delu, tako da bo vpliv nanj zmeren.

Gradnja nove smučarske proge in žičnice G3 na območju Slatnika bi lahko prizadela primerke rastlinske vrste alpska možina (*Eryngium alpinum*), ki je zavarovana z Uredbo o zavarovanih

prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/204, 110/04, 115/07, 36/09). Ker je alpska možina (*Eryngium alpinum*) v Sloveniji zelo redka, je bistvenega pomena, da se jo ohranja, zato so v izreku tega okoljevarstvenega soglasja določeni omilitveni ukrepi z zahtevo, da se v rastni sezoni 2014 izvede natančen pregled terena in izvede popis med junijem in septembrom, ko bodo rastline dobro vidne. Popisati je treba vse lokacije alpske možine (*Eryngium alpinum*) in jih določitiz z Gauss – Kruegerjevimi koordinatami, da se bo rastline v času presajanja lažje našlo. Vsaki lokaciji je treba pripisati število najdenih osebkov alpske možine, ki jih je treba presaditi na vnaprej določene lokacije. Lokacije presaditev rastlin bosta določila predstavnik Zavoda za varstvo narave in botanik in sicer izven območja smučišč. Po končanih gradbenih delih se bodo smučarske proge zatravile, kar bo ustvarilo potencialne nove habitate alpske možine. Ureditev novih travnatih površin bo imelo tudi pozitiven vpliv, saj alpsko možino ogroža tudi zaraščanje skalnih gorskih travišč.

Ob gozdnih cestah, ki se uporabljajo za dostop do območji smučarskih prog, so bile opažene lokacije z zlato rozgo, ki je invazivna vrsta, kar pomeni, da se lahko tudi v območjih posega nahajajo invazivne vrste. Pri gradnji se na območje posega ne bo dovažalo zemeljskih izkopov iz drugih gradbišč, tako da se ne pričakuje novega vnosa invazivnih rastlinskih vrst z zemeljskimi izkopi. Pred pričetkom izvedbe del je z namenom preprečevanja vnosa invazivnih vrst zahtevano čiščenje vseh delovnih strojev in tovornih vozil. Pogoji so določeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja v skladu z določili 4., 16. in 17. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list, RS št. 46/04, 110/04, 115/07 in 36/09) in usmeritvami Zavoda za varstvo narave.

Izvedba posega bo v času gradnje na živali najbolj vplivala zaradi hrupa in krčenja gozdne vegetacije. Zaradi hrupa se bodo živali umaknile na mirnejša območja. Sečna gozdna vegetacija se sme izvajati izven gnezdelne sezone ptic, ki traja od 1. marca do 1. avgusta. Z namenom zagotavljanja mirne cone za ptice karavla lahko obratuje in bo osvetljena le v času obratovanja žičnice.

Z namenom varovanja divjega petelina (*Tetrao urogallus*), ki je zelo občutljiv na hrup, so določeni omilitveni ukrepi za zmanjšanje ravni hrupa gradnje v času paritvenega obdobja od aprila do maja v okolici rastišč. Vpliv na ruševca je pomemben predvsem z vidika lokalne populacije na območju Lajnarja in Slatnika. Večji vpliv kot vznemirjanje ruševcev v času gradnje je bil ocenjen zaradi možnosti trka ruševcev z žicami žičnic. Zaradi preprečitve trkov ruševca z žicami žičnice je treba namestiti markerje, katerih debelina vodnika se optično poveča vsaj za 20 cm, na dolžini najmanj 10–20 cm, razdalja med markerji ne sme biti večja kot 10 m. Markerji morajo biti kontrastni z ozadjem in gibljivi v vetru z vertikalnim izstopanjem iz linije vodnika, ter zagotovljeno vidljivostjo tudi v temi oziroma mraku.

Vpliv nameravanega posega zaradi poteka načrtovane smučarske proge S-07 v središču treh teritorijev gozdnega jereba (*Bonasa bonasia*) in poteka po robu četrtega teritorija na trasi in poteka smučarske proge S-08 čez en teritorij, je ocenjen kot velik. Predlagana omilitvena ukrepa iz izreka tega okoljevarstvenega soglasja za čas gradnje, ki vključujeta umestitev trase smučarske proge S-07 znotraj predvidenega koridorja in ciljno ustvariti nadomestna sukcesijska jedra s prisotnim jagodičjem in prepoved izvedbe MTB proge po trasi S-07 vlečnice zmanjšujeta in delno odpravljata negativni vpliv na gozdnega jereba v času gradnje.

Območje nad karavlo beloglavi jastreb (*Gyps fulvus*) uporablja kot preletni koridor in zato je treba preprečiti trke s steklenimi površinami. Ker jastreb leti vedno vzporedno s pobočjem

zadostuje, da se z navpičnimi lesenimi letvicami oz. nalepkami širine cca 2 cm in na razdalji približno 20 cm opremi steklene površine na Z in V strani karavle.

Obstaja nevarnost, da se bo habitat za vrsto triprsti detel (*Picoides tridactylus*) spremenil, saj se bo z izgradnjo smučarske proge povečala odprtost gozda za gospodarjenje (možen bo lažji dostop za vozila). Triprsti detel (*Picoides tridactylus*) ima ravno v predelih gozda, ki niso odprti za gospodarjenje, pomembna zatočišča. Ob morebitnih odpiranjih gozda z gozdnimi cestami in vlakami, ki se jih mora predvideti v gozdnogospodarskih načrtih, je treba ciljno opredeliti območja, ki se jih bo zaradi varstva te ogrožene vrste izločilo iz gospodarjenja.

V območju posega na južnih pobočjih Slatnika se pojavljajo metulji iz vrst: travniški postavnež (*Euphydryas aurinia*), lorkovičev rjavček (*Erebia calcaria*) in gorski apolon (*Parnassius apollo*). Gradnja posega nanje ne bo vplivala, bi pa lahko z ustrezeno ureditvijo načrtovanega smučarske proge S-08 povečali njihov habitat. Travišča, ki bodo nastala z ureditvijo nove proge S-08 bi postala primerna, če bodo na njih uspevale hranične rastline ki so vir hrane za gosenice in odrasle osebke, zato je bil določen omilitveni ukrep, ki določa sestavo travniške mešanice.

Pogoji v izreku tega okoljevarstvenega soglasja za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo negativnih vplivov posega na živali v času gradnje so določeni v skladu z 22. in 23. členom Uredbe o zavarovanih prosti živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09 in 102/11).

Varstvo podzemnih voda (pogoji točke II./4. izreka tega okoljevarstvenega soglasja)

Pri uporabi gradbenih strojev in tovornih vozil obstaja možnost posrednega onesnaženja podzemne vode z nevarnimi snovmi, kot so različna olja, maziva in goriva. Do posrednega onesnaženja podzemne vode bi lahko prišlo v primeru nesreče in izliva nevarnih snovi iz gradbenih strojev in tovornih vozil. Ocenjeno je, da bodo pri morebitni nesreči razlike količine nevarnih snovi relativno majhne in omejene na mesto razlitja. V primeru upoštevanja omilitvenih ukrepov za zmanjšanje tveganja razlitja nevarnih snovi, ki so usmerjeni predvsem v preprečevanje razlitja nevarnih snovi ter hitro ukrepanje v primeru takega dogodka v smislu takojšnjega odstranjevanja onesnažene zemljine, bo vpliv na kakovost podzemnih voda neznaten, saj se podzemna voda na območju posega nahaja na globinah več kot 15 m. Zaradi eventualnih nesrečnih razlitij zaradi posega se koncentracije nevarnih in drugih snovi v podzemni vodi ne bodo povečale in gradnja posega, zato ne bo vpliva na kakovost stanja telesa podzemne vode VTPodV_1004 Julisce Alpe v porečju Save.

V času obratovanja načrtovanega posega bodo posredni vplivi na podzemne vode lahko potencialno nastajali zaradi:

- akumulacije A-1 in A-2,
- izvajanje del na trasi žičnice in smučarskih prog (vzdrževalna dela, urejanje smučarskih prog),
- pretakanje goriva v snežna vozila, obratovanja dizel agregata na zgornji postaji žičnice G3, črpalk v okviru posega, pogonskih elementov v spodnji in zgornji postaji žičnice G3, transformatorskih postaj
- obratovanja male komunalne čistilne naprave v karavli ter
- uporabe parkirišč in parkirne hiše PH1.

Pred začetkom gradbenih del je treba za delavce pripraviti navodila za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi na gradbišču (motorno olje, goriva,...). Posreden vpliv na podzemne vode bi lahko nastajal pri akumulaciji A-1 in A-2, v primeru, da bi prišlo do poškodbe ali puščanja

bazenov akumulacije. Ker pa bo v akumulaciji A-1 in A-2 zgolj voda iz Tunelščice, ki se ji ne bodo dodajale kemikalije, torej le čista voda, tudi v primeru puščanja posrednega vpliva na podzemne vode ne bo.

Pri izvajanju del na trasi žičnice in smučarskih progah lahko pride do nesrečnega razlitja nevarnih snovi, kot so različna olja, maziva in goriva zaradi prometa z motornimi vozili-traktorji, uporabe strojev in naprav (npr. žag), snežnih in terenskih vozil. V primeru upoštevanja omilitvenih ukrepov iz izreka tega okoljevarstvenega soglsja za zmanjšanje tveganja razlitja nevarnih snovi v podzemne vode, ki so usmerjeni predvsem v preprečevanje razlitja nevarnih snovi ter hitro ukrepanje v primeru takega dogodka v smislu takojšnjega odstranjevanja onesnažene zemljine, bo posredni vpliv na kakovost podzemnih vod neznaten.

Pretakanje goriva v teptalce snega se bo izvajalo na območju srednje postaje žičnice G1, G2, kjer bo urejeno ustrezeno pretakališče – interni bencinski servis z nepropustnimi betonskimi tieli v obliki lovilni sklede z volumenom 450 l in z iztokom preko lovilnika olj z avtomatskim zapornim ventilom v ponikovalnico. V času neuporabe teptalnikov bodo ti parkirani na asfaltni površini ob srednji postaji žičnice G1, G2. Odpadne vode s te asfaltne parkirne površine bodo speljane preko lovilnika olj z zapornim ventilom v ponikovalnico, zato vplivi na podzemne vode ne bodo nastajali, saj tudi pri nesrečnem razlitju ni možen izpust v podzemne vode.

Emisije v podzemne vode zaradi obratovanja dizel agregata na zgornji postaji žičnice G3 bi lahko nastajale v primeru izliva goriva. Tla prostora, kjer bo postavljen dizel agregat, bodo izvedena v obliki lovilne sklede, neprepustna in brez odtoka v okolje, tako da ne bo možno nekontrolirano odtekanje različnih tekočin v tla in preko njih posredno v podzemne vode. Volumen lovilne sklede prostora za dizel agregat je tako velik, kot znaša maksimalni volumen goriva v dizel agregatu. Črpalki v okviru posega ter pogonski elementi za spodnjo in zgornjo postajo žičnice G3 so postavljeni v prostore, ki imajo urejena tla v betonski izvedbi brez odtoka, kar zadostuje za preprečitev pronicanja nevarnih snovi v podzemne vode v primeru eventualnega razlitja iz navedenih naprav. Vse tri transformatorske postaje bodo v primeru, da ne bodo izvedene suhe transformatorske postaje v skladu s pravili stroke pri gradnji transformatorskih postaj zgrajene nad lovilno skledo, brez otoka, z volumenom lovilne sklede, ki je najmanj tako velik kot znaša volumen olja v transformatorski postaji.

Mala komunalna čistilna naprava bo vgrajena kot gradbeni proizvod. Vsi dodatni bazeni v sklopu male komunalne čistilne naprave bodo vodotesni, brez nekontroliranih odtokov v podzemne vode. Edini iztok v podzemne vode bo izpust prečiščene vode v tla iz male komunalne čistilne naprave, ki pa bo po količini izpuščene vode majhen in bo ustrezal mejnim vrednostim za izpust v tla, ki so določene v Uredbi o emisiji snovi pri odvajjanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10).

Parkirišča P-1 in P-2 ter zunanje povozne površine pri parkirni hiši PH1 bodo asfaltirani, padavinske odpadne vode se bodo pred ponikanjem oz. odvajanjem v vode čistile na lovilnikih olj. Navedeno pomeni, da vpliv na tla in posredno na podzemne vode ne bo nastajal.

Varstvo površinskih voda (pogoji točke II./5. izreka tega okoljevarstvenega soglasja)

Območje posega se ne nahaja na vodovarstvenih območjih, na območju kopalnih vod ali njihovem vplivnem območju. Na območju posega se ne nahajajo vodotoki, ki bi bili pomembni za življenje sladkovodnih vrst rib. Območja, ki so občutljiva za evtrofifikacijo in zaradi kopalnih voda, se ne nahajajo na območju posega.

Na območju posega ni vodotokov I. reda, nahajajo se samo vodotoki II. reda. Priobalno zemljišče vodotokov II. reda sega 5 m od meje vodnega zemljišča. Območje posega prečka več vodotokov II. reda: potok Globočnik (desni pritok Belce), potok Stržnica (desni pritok Belce) in dva potoka brez imena. Na območju vodnega in priobalnega zemljišča potoka Globočnik in dveh potokov brez imena se načrtujejo smučarske proge in položitev sistema za dodatno zasneževanje. Na priobalnem in vodnem zemljišču potoka Stržnica bo izveden prekop za položitev kabla, nad potokom pa bo potekala žičnica G3.

Voda za zasneževanje smučarskih prog posega se bo zagotavljala iz Tunelščice. Zajem vode bo na mestu z Gauss-Krugerjevimi koordinatami X= 125464, Y= 420110 (40). Za odvzem vode je pridobljeno delno vodno dovoljenje št. 35533-6/2012-A z dne 30. 11. 2012 Agencije Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, ki v količini do 200 l/s in največ do 400.000 m³ na leto. Izdano vodno dovoljenje je veljavno do 31. 10. 2042.

V času gradnje vplivi na količine in uporabo površinskih vod ne bodo nastajali. Nastajali bodo vplivi na kakovost površinske vode: gradnja črpališča Tunelščice, postavljanje brvi in cevovodov, potek smučišč in izgradnja 20 kV kablovoda čez vodotoke, emisije prašnih delcev iz zraka v površinske vode, nastajanja odpadnih vod, vpliv na ogrožena območja, ki vključuje: vpliv na poplavno varnost, vpliv na erozijsko ogroženost in plazljivost, vpliv na ogroženost zaradi snežnih plazov.

Črpališče Tunelščice bo urejeno na kanaliziranem delu struge Tunelščice tako, da se bodo na dno kanalizirane struge pričvrstile potopne črpalke (z vijačenjem). Pri izvedbi posegu ne bo betoniranja ali poseganja v strugo, zato do kaljenja ne bo prihajalo in posledično ne bo vpliva na večje vodne organizme, ki živijo v Stržnici in Belci, kamor se izliva Tunelščica.

Polaganja 20 kV kablovoda in cevovodov za zasneževanje pod strugo Stržnice, polaganje kablov za žičnico G3, polaganje vodov za sistem zasneževanja na območju smučarskih prog in postavljanje brvi čez vodotoke, se bodo izvajala v območju priobalnega pasu in vodnega zemljišča na 7 mestih. Vsi vodotoki, katere prečki poseg na 7 mestih, so vodotoki II. reda in so: potok brez imena, potok Globočnik (povirna kraka potoka Belce in potek potoka od Raven v Bohinju do Bohinjske Bistrice), desni pritok Stržnice, Stržnica.

Prečkanja posega čez vodotoke so:

1. potok brez imena: urejena bo brv dimenzij 15 m × 15 m, namenjena smučarjem in pešcem, povožna bo tudi za snežna vozila,
2. potok brez imena: urejeno bo prečkanje vodov sistema dodatnega zasneževanja pod strugo,
3. potok Globočnik: gre za obstoječo premostitev, ki se zaradi posega ne spreminja, ampak se le zasneži za potrebe smučišča
4. potok Globočnik: urejeni bosta dve brvi, vsaka dimenzij 15 m × 15 m, temelji bodo izven 5-metrskega priobalnega zemljišča vodotoka.
5. potok brez imena: na terenu ni videti struge, kar pomeni, da ne gre za stalen vodotok. Ne načrtuje se postavitev brvi, ampak se bo teren v času zasneževanja samo prekril s snegom. Na tem mestu se ne bodo izvajali nobeni posegi, samo količina snega, ki se bo porabila za ureditev smučarske proge, bo na tem mestu večja.
6. Potok Globočnik: Struga potoka je že v obstoječem stanju speljana pod cesto. na S delu ceste ima potok še dva povirna kraka, ki se stekata v del struge, ki je speljan pod cesto. Čez oba omenjena povirna kraka potoka se načrtuje položitev vodov s prekopavanjem struge;
7. Stržnica: podprtovanje struge zaradi položitve 20 kV kablovoda in vodov sistema zasneževanja.

Temelji brvi bodo zgrajeni izven priobalnih zemljišč vodotokov, zato ne bo vpliva na morfologijo strug vodotokov. Zaradi brvi se pretočnost strug ne bo zmanjšala in ne bo vpliva na hidrološke parametre vodotokov.

Polaganje cevovoda za Tunelščico in 20 kV kablovoda pod strugo Stržnice se bo izvajalo s podvrtavanjem, najmanj 1,2 m pod dnem struge. Pod strugo bo položena plastična cev v kateri bodo speljani prej omenjeni vodi, zato sama izgradnja tega dela posega ne bo vplivala na pretočnost in stabilnost struge. Ker bo stroj za podvrtavanje postavljen najmanj 5 m od roba struge, vpliv na priobalno zemljišče ne bo nastajal. Polaganje vodov čez strugo potoka Globočnik, Stržnice in levi pritok Stržnice je predvideno s prekopavanjem struge. Gradnja se bo izvajala v času, ko bo v strugah najmanj vode. Po končani gradnji se bo vzpostavilo prvotno stanje. Po izvedenem posegu se prevodnost strug vodotokov in njihova stabilnost ne bosta zmanjšala.

Vsa gradbena dela, ki bodo vključevala betoniranje temeljev brvi, se bodo izvajala tako, da se bodo opaži za temelje tesno zgradili, tako da cementno mleko ne bo odtekalo v površinske vode. Eventualne odpadne vode se bodo ponovno uporabile ali oddajale kot odpadek, zato te vode ne bodo vplivale na kakovost površinskih vodotokov.

Ogrožena območja

Območje posega se ne nahaja na območju, ki je ogroženo zaradi poplav, kar pomeni da omejitev za izvedbo posega glede na poplavno ogroženost območja ni. Območje posega se nahaja na območju, kjer so za preprečevanje erozije potrebni zahtevnejši in običajni ukrepi. V projektni dokumentaciji so že predvideni nekateri ukrepi za zmanjšanje možnosti pojava erozije. Z namenom preprečevanja negativnih vplivov posega na povzročanje površinskih erozijskih procesov in možnosti plazanja je treba v času gradnje zagotoviti stalno prisotnost geologa, ki bo med gradnjo določil ustrezena mesta za izravnnavno zemeljskih mas na trasi posega ter določil ustrezne načine sanacije tal pred zasipanjem z viški zemeljskih izkopov. Po končani gradnji posega se bo z gradnjo prizadeti teren ustrezeno povrnil v prvotno stanje z zasipavanjem, utrditvijo in z zatravitvijo z avtohtonimi travnimi mešanicami in z zasaditvijo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst. Na območju smučarskih prog bodo vgrajene kanalete za odvajanje voda, ki bodo preprečevale vodno erozijo. MTB steze se bodo uredile v makadam izvedbi, robovi MTB stez pa se bodo utrdili z debli ali kamnitimi zložbami. Zajem in odvod površinskih voda v bazene A1 in akumulacijo A2 in bližnje vrtače. S temi ukrepi se bo zmanjšala možnost pojava erozije.

Območje posega se nahaja na območju varovalnih gozdov, ki imajo status varovalnega gozda zaradi varovanja pred erozijo. Za poseg v varovalni gozd je bila izdana odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje, št. 3404-37/2012/4, januar 2013, s katero je posek varovalnih gozdov za potrebe izvedbe posega dovoljen pod pogoji, ki so usmerjeni v čim manjši posek varovalnih gozdov z namenom ohranjanja njegove funkcije in varovanje koreninskih sistemov mejnih dreves na robu posega.

Na plazovito ogroženem območju se nahaja le del posega (območje stikanja smučišč S-05, S-06 in S-08), to je J in JV od Kravje Črne gore in na območju Slatnika, kjer je določena velika do zmerna ogroženost zaradi pojavljanja snežnih plazov. Zaradi posega se bodo gozdovi skrčili samo na območju predvidenih smučarskih prog, kjer pa se bo sneg vsakodnevno teptal s teptalci snega. Glede na navedeno poseg ne bo povečeval obstoječe ograženosti zaradi snežnih plazov.

Vpliv posega na kakovost in količine površinskih vod in njihovo uporabo ter ogrožena območja bo v času gradnje posega zmeren.

Omilitveni ukrepi v Poročilu o vplivih na okolje in pogoji, ki so določeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja so strokovno utemeljeni s ciljem preprečevanja in zmanjševanja vplivov na površinske vodotoke, poplavno varnost in izhajajo iz mnenja o sprejemljivosti posega Agencije Republike Slovenije za okolje, št. 35500-789/2013-4 z dne 21. 10. 2013. Z namenom preprečevanje negativnih vplivov posega na povzročanje površinskih erozijskih procesov so v izreku tega okoljevarstvenega soglasja določeni pogoji, ki jih je treba izvajati, ker se območje posega nahaja na območju, kjer je treba izvajati običajne in zahtevnejše ukrepe za preprečevanje erozije. Z namenom preprečevanja negativnih vplivov posega na povzročanje erozijskih procesov in možnost plazjenja, ker se del območja posega nahaja na plazljivem območju, je zahtevano izvajanje omilitvenih ukrepov iz izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Varstvo kulturne dediščine (pogoji točke II./6. izreka tega okoljevarstvenega soglasja)

V času gradnje bodo vplivi na enote kulturne dediščine lahko nastajali zaradi:

- izvajanja gradbenih in zemeljskih del – vpliv na konstrukcijsko trdnost in oblikovanost objektov ter na ohranjanje materialne substance in konstrukcijske zasnove objektov,
- spremnjanja prepoznavne prostorske podobe in povezav med naravnimi in grajenimi prvinami,
- spremembo značilnih rab in gospodarjenja,
- spremnjanje infrastrukturnih in komunikacijskih navezav enot kulturne dediščine na okolico,
- prostorski kontekst, pojavnost in vedute enot,
- avtentičnost lokacije objektov.

Vplivi zaradi gradnje načrtovanega posega bodo nastajali na enoti kulturne dediščine: EŠD 33: Bohinjska Bistrica – Bohinjski predor: Negativni vpliv na enoto kulturne dediščine lahko nastaja zaradi širitev smučarskih prog S-03 in S-02, ureditve 20 kV kablovoda, gradnje parkirne hiše PH1, črpališča Tunelščice in komunalnih povezav smučarske proge S-03. Trasa kablovoda bo na območju enote kulturne dediščine potekala v dolžini 73 m, pri čemer bo večji del potekal vzhodno od trase železniške proge in predora, le skrajni južni del pri prečenju regionalne ceste bo potekal neposredno nad predorom.

Enota kulturne dediščine EŠD 15242: Vrh Bače – arheološko najdišče na prelazu: Pri odstranjevanju gozdne vegetacije, izkopavanju, izravnovanju in utrjevanju tal pri urejanju smučarske proge S-08 in pri izkopavanju gradbenih jarkov za urejanje komunalnih vodov na območju smučarske proge, bi lahko bili prizadeti ali uničeni eventualni arheološki artefakti na območju kulturne dediščine.

Enota kulturne dediščine EŠD 17845: Zgornja Sorica – Italijanske obmejne utrdbe pod Slatnikom in Lajnarjem in 410083: Nemški Rovt – Italijanske obmejne utrdbe nad Soriško planino (predlog): Gradnja stebrov žičnice G3 bo segala območji KD v njenem vzhodnem oziroma severnem delu. V primeru gradnje stebrov oziroma zgornje postaje žičnice G3, odstranjevanja gozdne vegetacije, izravnovanja in utrjevanja terena pri urejanju novih smučarskih prog, gradnji vodov in MTB prog neposredno na lokacijah obmejnih utrdb bi lahko prišlo do popolnega in trajnega uničenja utrdb.

Na območju navedenih enot kulturne dediščine se načrtuje rekonstrukcija obstoječe karavle Slatnik, ki je zgrajena tik pod skalnatim robom pobočja iz kamnitih blokov ter dobro ohranjena.

Pri izkopu gradbene jame za kletno etažo s strojno mehanizacijo so možne eventualne poškodbe temeljev in fasade objekta.

Enota kulturne dediščine EŠD 18485: Ravne v Bohinju – Ravenska planina in planina Za Črno goro: Pri urejanju nove smučarske proge S-07, širiti smučarske proga S-04 na južnem delu smučišča ter pri gradnji vodov na teh smučarskih progah se bo na območju enote kulturne dediščine vzhodno od obstoječih odprtih površin deloma odstranila drevesna vegetacija, deloma pa bo smučarska proga potekala po obstoječih travniških površinah. Vplivi urejanja smučarske proge na enoto kulturne dediščine lahko nastanejo zaradi poškodb obstoječih planinskih stanov z gradbeno mehanizacijo.

Enota kulturne dediščine EŠD 28809: Bohinjska Bistrica – Kostanjev drevored in 400801: Bohinjska Bistrica – Kostanjev drevored: Trasa 20 kV kablovoda bo potekala v oddaljenosti 2,5 m vzhodno od enote kulturne dediščine EŠD 28809 ter v severnem delu predlagane enote kulturne dediščine KD 400801 po skrajnem zahodnem robu območja drevoreda ter ga prečila, in sicer na mestu, kjer ni dreves. Zaradi navedenega so v času ureditve kablovoda (gradbenih in zemeljskih del) možni vplivi na koreninski sistem zaščitenih kostanjevih dreves.

Zaradi zgoraj navedenega je treba pri izvedbi upoštevati vse omilitverje ukrepe in pogoje tega okoljevarstvenega soglasja, ki so določeni na podlagi 1. odstavka 132 člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl.US: U-I-297/08-19 in 90/12).

Varstvo krajine (pogoji točke II./7. izreka tega okoljevarstvenega soglasja)

V času gradnje bodo nastajali zmerni vplivi načrtovanega posega na krajino in njen značaj zaradi:

- izvajanja gradbenih del,
- vizualnih vplivov gradbišča na krajinsko sliko območja,
- vpliva neurejenosti gradbišča na vizualno podobo bližnje okolice posega in
- spremembe dejanske rabe zemljišč.

Vizualni vplivi gradbišča na enote kulturne dediščine in identiteto prostora bodo nastajali na naslednje enote kulturne dediščine: OKV 2 (OKV Bohinj) 410083: Nemški Rovt – Italijanske obmejne utrdbe nad Soriško planino (predlog) in EŠD 17845: Zgornja Sorica – Italijanske obmejne utrdbe pod Slatnikom in Lajnarjem, EŠD 15238: Nemški Rovt – Planina za Šavnikom, EŠD 18485: Ravne v Bohinju: Ravenska planina in planina za Črno goro.

V času obratovanja bodo nastajali zmerni vplivi posega na krajino nastajali zaradi: vizualnih vplivov na krajinsko sliko območja: OKV 2 (OKV Bohinj), kulturne dediščine EŠD 18485: Ravne v Bohinju: Ravenska planina in planina za Črno goro in spremembe dejanske rabe zemljišč na območju posega. V času odstranitve posega bo vpliv podoben oziroma manjši kot v času gradnje, po odstranitvi posega se bo krajinska slika postopno vrnila v prvotno stanje. Zato je ta vpliv ocenjen kot neznaten.

Omilitevi ukrepi, iz katerih izhajajo tudi pogoji, pod katerimi se izdaja to okoljevarstveno soglasje, temeljijo na varstvu kulturne krajine v skladu z usmeritvami iz strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine za območje Občine Bohinj, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Kranj, Kranj, februar 2008.

Varstvo tal (pogoji točke II./8. izreka tega okoljevarstvenega soglasja)

Vplivi na tla oziroma emisije nevarnih snovi v tla zaradi potencialnega razlitja nevarnih snovi (olja v pogonskih elementih žičnice G3, dizel agregat, MKČN, motorna olja in gorivo v snežnih in terenskih vozilih) so enaki vplivom na podzemne vode.

V času obratovanja bi se lahko pojavila erozijska žarišča na tleh posega zaradi poškodb zgornjih plasti tal zaradi poškodb tal z robniki smuči, kolesi ali zaradi uporabe snežnih in terenskih vozil, zato je treba pri obratovanju za preprečevanje erozije izvajati redno spremljanje in takojšnjo sanacijo v primeru pojava erozijskih žarišč. Za sanacijo se sme uporabljati avtohtone travne mešanice.

Vožnja s kolesi se bo odvijala le po označenih MTB stezah, kjer bodo tla ustrezeno utrjena ter opremljena s kanaletami za odvodnjavanje padavinskih voda. V primeru vožnje kolesarjev izven začrtanih MTB stez, se mora na kritične točke namestiti ograje iz količkov in trakov za omejitve dostopov.

Obrazložitev v zvezi s presojo sprejemljivosti posega na naravo

Za načrtovani poseg je bila v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 03/11, v nadaljevanju: Pravilnik o presoji sprejemljivosti) izvedena presoja sprejemljivosti posega v naravo na varovana območja, ki je vključena v Dodatku za varovana območja za smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistrico, ki ga je dne 2. 8. 2013, dopolnitev november 2013 pod številko delovnega naloga: 74/2013 izdelalo podjetje Marbo, d.o.o.Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce Dodatku za varovana (v nadaljevanju: Dodatek za presojo sprejemljivosti).

Obravnavani poseg se v skladu z določili Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe posegov in posegov v naravo na varovana območja uvršča med posege priloge 2, in sicer:

- poglavje III – območje centralnih dejavnosti: Rekonstrukcija ali odstranitev stanovanjske ali nestanovanjske stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez, razen nestanovanjskih stavb iz Poglavlja II. Poseg nima vplivnega območja.
- poglavje IV – posebna območja:
 1. Gradnja ali razširitev turističnega kompleksa (primeroma zimskošportna središča): območje neposrednega vpliva (za vse skupine): 50 m, območje daljinskega vpliva (belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača, vodne ptice in velike zveri: 250 m).
 2. Postavitev objektov javne razsvetljave in postavitev razsvetljave stavb: območje neposrednega vpliva (nočni metulji): 0 m, območje daljinskega vpliva (netopirji, nočni metulji, hrošči): 100 m.
- poglavje VI - območja zelenih površin:
 1. Gradnja ali razširitev objekta za šport, rekreacijo ali prosti čas (primeroma športne površine s trdo podlago, vodno zajetje za smučišče, smučarske vlečnice,...): območje neposrednega vpliva (vse skupine): 150 m, območje daljinskega vpliva (belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača in vodne ptice): 250 m.
 2. Ureditev površine za smučišče: območje neposrednega vpliva (sršenar, planinski orel, koconoge kure, gozdne ptice, preostali gozdovi, suha travnišča pod gozdno mejo, travnišča in skalovja nad gozdno mejo, grmišča, metulji, hrošči, plazilci, dvoživke, velike zveri, cvetnice in praprotnice, mahovi): 50 m, območje daljinskega vpliva (belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača in velike zveri): 250 m.
 3. Gradnja nestanovanjske stavbe: območje neposrednega vpliva (vse skupine): 20 m, območje daljinskega vpliva (vse skupine): 200 m.

4. Ureditev kolesarske poti: območje neposrednega vpliva (vse skupine): 20 m, območje daljinskega vpliva (koconoge kure, belorepec, planinski orel, mali klinkač in velike zveri): 300 m.
 - poglavje VII - območja prometne infrastrukture:
1. Gradnja spremljajoče cestne infrastrukture (parkirišča, počivališča). Območje neposrednega vpliva in območje daljinskega vpliva (vse skupine): 100 m.
 - poglavje IX - območja energetske infrastrukture:
1. Postavitev podzemnega voda: območje neposrednega vpliva (vse skupine): 75 m, območje daljinskega vpliva: 0 m.
 - poglavje X - območja okoljske infrastrukture:
1. Postavitev podzemnega voda (vodovod, plinovod, kanalizacijska cev, telefonski kabel itd.): območje neposrednega vpliva (vse skupine): 75 m, območje daljinskega vpliva (vse skupine): 100 m.
 2. Gradnja nove nstanovanjske stavbe: območje neposrednega vpliva (vse skupine): 20 m, območje daljinskega vpliva: 0 m.
 - poglavje XIV- območja kmetijskih zemljišč:
 1. Krčenje ali odstranjevanje grmovja, posameznih dreves ali manjših skupin dreves: območje neposrednega vpliva (gozdni habitatni tipi, podhuja, zlatovranka, hribski škrjanec, pisana penica, črnočeli srakoper, rjavi srakoper, vrtni strnad, vijeglavka, velikegi skovik, pivka, pogorelček, repaljčica, rjava penica, rečni cvrčalec, plašica, mali slavec, smrdokavra, sloka; grmišča, suha travnišča pod gozdno mejo, mezofilna travnišča pod gozdno mejo, hrošči, metulji in dvoživke): 5 m,
 - poglavje XV-območja gozdov:
 1. Gradnja gozdnih cest ter grajenih gozdnih vlak in stalnih žičnic: območje neposrednega vpliva (glede na bližino gnezdišč, rastišč, drstišč, zimovališč in brlogov vrst črna štorklja, divji petelin, ruševec, sršenar, kačar, mali klinkač, planinski orel, belorepec, velika uharica, sesalci (velike zveri), soška postrv, kapelj, raki, dvoživke): 10 m in območje daljinskega vpliva za iste vrste 250 m od območja gnezdišč, rastišč, drstišč, zimovališč in brlogov oz. območje neposrednega vpliva (za vrste in habitatne tipe: belka, gozdni jereb, gozdne ptice, rečni cvrčalec, plašica, barja, dvoživke, hrošči, metulji, mahovi, cvetnice in praprotnice, gozdni habitatni tipi: 9180, 91D0, 9530, 91E0, 91R0, 9180, 9410): 25 m in območje daljinskega vpliva za te vrste 0 m.

Po izrisu skupnega vplivnega območja posega na varovana območja je bilo ugotovljeno, da se načrtovani poseg deloma načrtuje na območju Nature 2000 na območju SCI SI3000348 Bohinjska Bistrica in Jereka, SCI SI3000381 Slatnik in SPA SI5000019 Julijci ter v območju daljinskega vpliva na SCI SI3000253 Julisce Alpe in SCI SI3000019 Nemški Rovt.

Pri oceni vplivov na varovana območja je bilo na podlagi presoje ugotovljeno, da vpliv nameravanega posega na SCI Julisce Alpe ne bo nastajal, da bo vpliv na SCI Bohinjska Bistrica in Jereka ter SCI Nemški Rovt nebisten. Vpliv nameravanega posega na SCI Slatnik in SPA Julijci bo nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz Poročila o vplivih na okolje, ki povzemajo omilitvene ukrepe iz Dodatka za varovana območja in so vključeni v pogoje tega okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je na podlagi izsledkov v Dodatku za varovana območja ugotovil, da bo vpliv posega, ki je predmet presoje na varovana območja sprejemljiv.

Obrazložitev glede projektnih pogojev, za poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda

Četrti odstavek 151a. člena ZV-1 določa, da se v primeru, da se v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja po predpisih o varstvu okolja ugotovi, da gre za poseg za katerega je treba pridobiti tudi vodno soglasje po določbah tega zakona, šteje, da so projektni pogoji iz prvega odstavka tega člena oziroma pogoji za druge posege v prostor iz drugega odstavka tega člena pridobljeni z dnem izdaje okoljevarstvenega soglasja.

Mnenje Agencije Republike Slovenije za okolje (št.35500-789/2013-4 z dne 21. 10. 2013), s projektnimi pogoji je naslovni organ kot priloga pozivu za izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja št. 35402-27/2013-15 z dne 23. 10. 2013 poslal nosilcu nameravanega posega.

Na podlagi četrtega odstavka 151.a člena ZV-1 si bo moral investitor po končanem projektiranju oziroma pred začetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje.

Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz točke VI. izreka te odločbe.

Odločitev

Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za gradnjo objektov po predpisih o graditvi objektov, se pogoji, navedeni v izreku te odločbe, skladno s šestim odstavkom 61. člena ZVO-1 štejejo za projektne pogoje po predpisih o graditvi objektov.

V primeru, da bo prišlo do spremembe ali razširitve obsega posega, ki je že dovoljen, izveden ali v izvedbi tako, da zapade pod določila Uredbe, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je treba izvesti novo presojo vplivov na okolje in pridobiti novo okoljevarstveno soglasje.

V skladu z osmim odstavkom 61. člena ZVO-1 okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilec posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne pridobi gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je naslovni organ odločil, kot izhaja iz IV. točke tega okoljevarstvenega soglasja.

V skladu z devetim odstavkom 61. člena ZVO-1 lahko nosilec nameravanega posega v okolje v roku iz prejšnjega odstavka, če ne začne izvajati posega ali ne pridobi gradbenega dovoljenja, tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti zahteva podaljšanje okoljevarstvenega soglasja, ministrstvo pa zahtevi ugodi in izda odločbo o podaljšanju, če z uporabo merit iz četrtega odstavka 51.a člena ZVO-1 ugotovi, da se pogoji, ob katerih je bilo dano okoljevarstveno soglasje, niso bistveno spremenili, pri čemer se ne uporablajo določbe 58., 59. in 64. člena tega zakona.

V prvem odstavku 61. a člena ZVO-1 je določeno, da če želi nosilec posega spremeniti poseg v okolje po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kadar je to predpisano, ali pred začetkom izvajanja posega v okolje, če ne gre za gradnjo po predpisih o graditvi, mora nameravano spremembo pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno z desetim odstavkom 61. člena ZVO-1 se lahko okoljevarstveno soglasje prenese na drugo osebo le s soglasjem naslovnega organa.

V drugem odstavku 39. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) je določeno, da se v primeru, ko se presoja sprejemljivosti posega v naravo izvede v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, šteje, da je z izdajo okoljevarstvenega soglasja izdano tudi naravovarstveno soglasje. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke te odločbe.

Naslovni organ mora skladno z določili 65. člena ZVO-1 o izdanem okoljevarstvenem soglasju najkasneje v 30 dneh po vročitvi odločbe strankam obvestiti javnost z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz V. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezzo potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-004354013.

mag. Petra Ulamec
podsekretarka



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Priloge:

- Priloga 1:
 - Seznam zemljišč s parcelnimi številkami nameravanega posega
 - Seznam zemljišč s parcelnimi številkami posegov, za katere se je izvedla presoja vplivov na okolje
- Priloga 2:
 - Seznam zemljišč s parcelnimi številkami območja vpliva nameravanega posega v času gradnje
 - Seznam zemljišč s parcelnimi številkami območja vpliva nameravanega posega v času obratovanja

Vročiti:

- stranki, 2864 Bohinj d.o.o., Triglavská cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica – osebno.

Poslati po 9. odstavku 61. člena ZVO-1 tudi:

- Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Parmova 33, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si).
- Občina Bohinj, Triglavská cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica – po elektronski pošti
- Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki – po elektronski pošti.

Priloga 1:

Seznam zemljišč s parcelnimi številkami nameravanega posega

k.o. Bohinjska Bistrica

429/1, 431/1, 432, 440/1, 570/2, 574/1, 574/20, 574/22, 574/24, 574/25, 574/50, 574/51, 574/52, 574/53, 574/55, 574/56, 574/58, 574/59, 574/60, 574/61, 574/92, 574/93, 574/94, 577/1, 577/17, 577/32, 577/33, 577/34, 577/35, 577/36, 577/37, 577/39, 577/40, 577/41, 577/42, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/12, 580/1, 580/2, 580/4, 580/8, 580/11, 580/17, 580/18, 580/19, 580/20, 580/21, 580/22, 580/36, 580/38, 580/50, 580/51, 580/52, 580/53, 580/54, 580/55, 580/57, 580/60, 580/61, 580/64, 580/66, 580/68, 580/69, 581/5, 581/6, 581/7, 581/8, 581/10, 581/12, 581/14, 581/15, 581/21, 583/5, 583/6, 584/8, 585/1, 585/6, 585/12, 585/13, 586/5, 586/9, 586/10, 586/11, 586/12, 586/13, 587/5, 587/6, 587/7, 617/1, 619, 623/1, 623/2, 624, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 774, 775, 776, 777/1, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790/1, 790/2, 790/4, 790/5, 790/6, 791, 792, 793/2, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 809, 810/1, 810/3, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 812/4, 813, 815, 818/1, 819/1, 819/4, 820/1, 822/1, 829, 830/1, 1423/2, 1423/3, 1423/4, 1423/5, 1423/6, 1423/7, 1423/10, 1423/308, 1423/310, 1423/11, 1423/12, 1423/13, 1423/14, 1423/15, 1423/16, 1423/17, 1423/318, 1423/19, 1423/320, 1423/21, 1423/23, 1423/326, 1423/327, 1423/328, 1423/329, 1423/330, 1423/332, 1423/333, 1423/334, 1423/335, 1423/337, 1423/338, 1423/339, 1423/342, 1423/343, 1423/344, 1423/345, 1423/346, 1423/347, 1423/349, 1423/350, 1423/351, 1423/352, 1423/353, 1423/354, 1423/355, 1423/356, 1423/358, 1423/359, 1423/360, 1423/361, 1423/362, 1423/363, 1423/368, 1423/369, 1423/370, 1423/371, 1423/372, 1423/373, 1423/374, 1423/375, 1423/403, 1423/404, 1423/407, 1423/408, 1423/409, 1423/410, 1423/411, 1423/412, 1423/413, 1423/449, 1423/451, 1423/452, 1423/453, 1423/454, 1423/455, 1423/456, 1423/457, 1423/458, 1423/459, 1423/460, 1423/461, 1423/462, 1423/463, 1423/464, 1423/465, 1423/466, 1423/467, 1423/468, 1423/469, 1423/470, 1423/471, 1423/472, 1423/473, 1423/474, 1423/475, 1423/477, 1423/478, 1423/479, 1423/480, 1423/481, 1423/482, 1423/483, 1423/484, 1437, 1438/2, 1438/7, 1438/8, 1438/9, 1438/12, 1438/14, 1438/16, 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/24, 1438/25, 1459/1, 1461/4, 1464/1, 1464/4, 1464/5, 1464/6, 1470/1, 1477, 1478, 1481/1, 1481/11, 1481/12, 1481/13, 1481/14, 1481/15, 1481/16, 1481/17, 1481/18, 1481/20, 1481/22, 1481/26, 1481/27, 1481/33, 1481/35, 1481/36, 1488, 1492/1, 1492/2, 1492/3, 1496/1, 1496/2, 1506.

k.o. Nemški Rovt

337/85, 339/1, 339/2, 355.

k.o. Soriga

854.

Seznam zemljišč s parcelnimi številkami posegov, za katere se je izvedla presoja

1. Žičnica G3:

1423/3, 1423/358, 1423/361, 1423/362, 1423/363, 1423/368, 1423/374, 1423/4, 1423/452, 1423/453, 1423/455, 1423/456, 1423/475, 1423/5, 1437, 1438/19, 1438/24, 1470/1, 1506, 586/13, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 774, 775, 777/1, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/6, 791, 792, 793/2, 794/2, vse k.o. Bohinjska Bistrica

337/85, 339/1, 339/2, 355, vse k.o. nemški Rovt

2. Smučarske proge:

619, 624, 627, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 809, 813, 815, 829, 1423/10, 1423/11, 1423/12, 1423/13, 1423/14, 1423/15, 1423/16, 1423/17, 1423/19, 1423/2, 1423/21, 1423/23, 1423/3, 1423/308, 1423/310, 1423/311, 1423/317, 1423/318, 1423/319, 1423/320, 1423/326, 1423/327, 1423/328, 1423/329, 1423/330, 1423/332, 1423/333, 1423/334, 1423/335, 1423/337, 1423/338, 1423/339, 1423/342, 1423/343, 1423/344, 1423/345, 1423/346, 1423/347, 1423/349, 1423/350, 1423/351, 1423/352, 1423/353, 1423/354, 1423/355, 1423/356, 1423/359, 1423/360, 1423/369, 1423/370, 1423/371, 1423/372, 1423/373, 1423/374, 1423/375, 1423/4, 1423/403, 1423/404, 1423/407, 1423/408, 1423/409, 1423/410, 1423/411, 1423/412, 1423/413, 1423/449, 1423/451, 1423/452, 1423/453, 1423/454, 1423/455, 1423/456, 1423/457, 1423/458, 1423/459, 1423/460, 1423/461, 1423/462, 1423/463, 1423/464, 1423/465, 1423/466, 1423/467, 1423/468, 1423/469, 1423/470, 1423/471, 1423/472, 1423/473, 1423/474, 1423/475, 1423/477, 1423/478, 1423/479, 1423/480, 1423/481, 1423/482, 1423/483, 1423/484, 1423/5, 1423/6, 1423/7, 1438/12, 1438/14, 1438/16, 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/2, 1438/24, 1438/25, 1438/7, 1438/8, 1438/9, 1470/1, 574/50, 574/51, 574/52, 574/53, 574/94, 577/1, 577/17, 577/42, 579/1, 579/10, 579/12, 579/2, 579/3, 579/4, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 580/1, 580/11, 580/17, 580/18, 580/19, 580/2, 580/20, 580/21, 580/22, 580/4, 580/50, 580/51, 580/52, 580/53, 580/54, 580/55, 580/57, 580/60, 580/61, 580/64, 580/8, 581/10, 581/12, 581/14, 581/15, 581/21, 581/5, 581/6, 581/7, 581/8, 583/5, 583/6, 584/8, 585/1, 585/12, 585/13, 585/6, 586/10, 586/11, 586/12, 586/5, 586/9, 617/1, 623/1, 623/2, 790/1, 790/5, 793/2, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 810/1, 810/3, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 812/4, 818/1, 819/1, 819/4, 820/1, 822/1, 830/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica

339/1, 355, obe k.o. Nemški Rovt

3. Dodatno zasneževanje smučarskih prog:

619, 624, 627, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 809, 813, 815, 829, 1437, 1506, 1423/10, 1423/11, 1423/12, 1423/13, 1423/14, 1423/15, 1423/16, 1423/17, 1423/19, 1423/2, 1423/21, 1423/23, 1423/3, 1423/308, 1423/310, 1423/311, 1423/317, 1423/318, 1423/319, 1423/320, 1423/326, 1423/327, 1423/328, 1423/329, 1423/330, 1423/332, 1423/333, 1423/334, 1423/335, 1423/337, 1423/338, 1423/339, 1423/342, 1423/343, 1423/344, 1423/345, 1423/346, 1423/347, 1423/349, 1423/350, 1423/351, 1423/352, 1423/353, 1423/354, 1423/355, 1423/356, 1423/359, 1423/360,

1423/369, 1423/370, 1423/371, 1423/372, 1423/373, 1423/374, 1423/375, 1423/4, 1423/403, 1423/404, 1423/407, 1423/408, 1423/409, 1423/410, 1423/411, 1423/412, 1423/413, 1423/449, 1423/451, 1423/452, 1423/453, 1423/454, 1423/455, 1423/456, 1423/457, 1423/458, 1423/459, 1423/460, 1423/461, 1423/462, 1423/463, 1423/464, 1423/465, 1423/466, 1423/467, 1423/468, 1423/469, 1423/470, 1423/471, 1423/472, 1423/473, 1423/474, 1423/475, 1423/477, 1423/478, 1423/479, 1423/480, 1423/481, 1423/482, 1423/483, 1423/484, 1423/5, 1423/6, 1423/7, 1438/12, 1438/14, 1438/16, 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/2, 1438/24, 1438/25, 1438/7, 1438/8, 1438/9, 1464/1, 1464/4, 1464/5, 1464/6, 1470/1, 1481/18, 1492/1, 1496/1, 574/50, 574/51, 574/52, 574/53, 574/55, 574/56, 574/58, 574/59, 574/92, 574/93, 574/94, 577/1, 577/17, 577/37, 577/39, 577/40, 577/41, 577/42, 579/1, 579/10, 579/12, 579/2, 579/3, 579/4, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 580/1, 580/11, 580/17, 580/18, 580/19, 580/2, 580/20, 580/21, 580/22, 580/36, 580/38, 580/4, 580/4, 580/50, 580/51, 580/52, 580/53, 580/54, 580/55, 580/57, 580/60, 580/61, 580/64, 580/66, 580/68, 580/69, 580/8, 581/10, 581/12, 581/14, 581/15, 581/21, 581/5, 581/6, 581/7, 581/8, 583/5, 583/6, 584/8, 585/1, 585/12, 585/13, 585/6, 586/10, 586/11, 586/12, 586/13, 586/5, 586/9, 587/5, 587/6, 587/7, 617/1, 623/1, 623/2, 790/1, 790/2, 790/4, 790/5, 790/6, 793/2, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 810/1, 810/3, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 812/4, 818/1, 819/1, 819/4, 820/1, 822/1, 830/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica

355, 339/1, vse k.o. Nemški Rovt

4. Krčitve gozdov:

619, 627, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 786, 787, 788, 789, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 809, 813, 815, 829, 1437, 1506, 1423/10, 1423/11, 1423/12, 1423/13, 1423/14, 1423/15, 1423/16, 1423/17, 1423/19, 1423/2, 1423/21, 1423/23, 1423/3, 1423/308, 1423/310, 1423/311, 1423/317, 1423/318, 1423/319, 1423/320, 1423/326, 1423/327, 1423/328, 1423/329, 1423/330, 1423/332, 1423/333, 1423/334, 1423/335, 1423/337, 1423/338, 1423/339, 1423/342, 1423/343, 1423/344, 1423/345, 1423/346, 1423/347, 1423/349, 1423/350, 1423/351, 1423/352, 1423/353, 1423/354, 1423/355, 1423/356, 1423/358, 1423/359, 1423/360, 1423/361, 1423/362, 1423/363, 1423/368, 1423/369, 1423/370, 1423/371, 1423/372, 1423/373, 1423/374, 1423/375, 1423/4, 1423/403, 1423/404, 1423/407, 1423/408, 1423/409, 1423/410, 1423/411, 1423/412, 1423/413, 1423/449, 1423/451, 1423/452, 1423/453, 1423/454, 1423/455, 1423/456, 1423/457, 1423/458, 1423/459, 1423/461, 1423/462, 1423/463, 1423/464, 1423/465, 1423/467, 1423/468, 1423/469, 1423/470, 1423/472, 1423/473, 1423/474, 1423/475, 1423/477, 1423/478, 1423/479, 1423/480, 1423/481, 1423/482, 1423/5, 1423/6, 1423/7, 1438/12, 1438/14, 1438/16, 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/2, 1438/24, 1438/25, 1438/7, 1438/8, 1438/9, 1464/1, 574/50, 574/51, 574/52, 577/1, 577/42, 579/1, 579/10, 579/12, 579/2, 579/3, 579/4, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 580/11, 580/17, 580/19, 580/2, 580/21, 580/4, 580/50, 580/52, 580/57, 580/60, 580/61, 580/64, 580/8, 581/10, 581/14, 581/15, 581/5, 581/6, 581/7, 581/8, 583/5, 583/6, 584/8, 585/1, 585/12, 585/6, 586/10, 586/11, 586/12, 586/13, 586/9, 587/5, 587/6, 587/7, 617/1, 777/1, 794/2, 810/1, 810/3, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 812/4, 818/1, 819/1, 819/4, 820/1, 822/1, 830/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica

355, 337/85, 339/1, 339/2, vse k.o. Nemški Rovt

Priloga 2:

a) Seznam zemljišč s parcelnimi številkami območja vpliva nameravanega posega v času gradnje

k.o. Bohinjska Bistrica

429/1, 431/1, 432, 440/1, 570/2, 574/1, 574/20, 574/22, 574/24, 574/25, 574/29, 574/43, 574/50, 574/51, 574/52, 574/53, 574/54, 574/55, 574/56, 574/58, 574/59, 574/60, 574/61, 574/92, 574/93, 574/94, 577/1, 577/17, 577/19, 577/24, 577/31, 577/32, 577/33, 577/34, 577/35, 577/36, 577/37, 577/39, 577/40, 577/41, 577/42, 579/1, 579/10, 579/12, 579/2, 579/3, 579/4, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 580/1, 580/2, 580/4, 580/8, 580/11, 580/16, 580/17, 580/18, 580/19, 580/20, 580/21, 580/22, 580/32, 580/36, 580/38, 580/39, 580/40, 580/42, 580/45, 580/50, 580/51, 580/52, 580/53, 580/54, 580/55, 580/57, 580/60, 580/61, 580/64, 580/66, 580/67, 580/68, 580/69, 581/10, 581/12, 581/14, 581/15, 581/21, 581/5, 581/6, 581/7, 581/8, 583/5, 583/6, 584/8, 585/1, 585/6, 585/12, 585/13, 586/5, 586/9, 586/10, 586/11, 586/12, 586/13, 587/5, 587/6, 587/7, 617/1, 619, 623/1, 623/2, 624, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 774, 775, 776, 777/1, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790/1, 790/2, 790/4, 790/5, 790/6, 791, 792, 793/2, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 809, 810/1, 810/3, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 812/4, 813, 815, 818/1, 819/1, 819/4, 820/1, 822/1, 829, 830/1, 1423/2, 1423/3, 1423/4, 1423/5, 1423/6, 1423/7, 1423/10, 1423/11, 1423/12, 1423/13, 1423/14, 1423/15, 1423/16, 1423/17, 1423/19, 1423/21, 1423/23, 1423/308, 1423/310, 1423/311, 1423/317, 1423/318, 1423/319, 1423/320, 1423/326, 1423/327, 1423/328, 1423/329, 1423/330, 1423/332, 1423/333, 1423/334, 1423/335, 1423/337, 1423/338, 1423/339, 1423/342, 1423/343, 1423/343, 1423/344, 1423/345, 1423/346, 1423/347, 1423/349, 1423/350, 1423/351, 1423/352, 1423/353, 1423/354, 1423/355, 1423/356, 1423/358, 1423/359, 1423/360, 1423/361, 1423/362, 1423/363, 1423/368, 1423/369, 1423/370, 1423/371, 1423/372, 1423/373, 1423/374, 1423/375, 1423/403, 1423/404, 1423/407, 1423/408, 1423/409, 1423/410, 1423/411, 1423/412, 1423/413, 1423/449, 1423/451, 1423/452, 1423/453, 1423/454, 1423/455, 1423/456, 1423/457, 1423/458, 1423/459, 1423/460, 1423/461, 1423/462, 1423/463, 1423/464, 1423/465, 1423/466, 1423/467, 1423/468, 1423/469, 1423/470, 1423/471, 1423/472, 1423/473, 1423/474, 1423/475, 1423/477, 1423/478, 1423/479, 1423/480, 1423/481, 1423/482, 1423/483, 1423/484, 1436, 1437, 1438/2, 1438/7, 1438/8, 1438/9, 1438/12, 1438/14, 1438/16, 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/24, 1438/25, 1459/1, 1461/4, 1464/1, 1464/2, 1464/4, 1464/5, 1464/6, 1470/1, 1477, 1478, 1481/1, 1481/11, 1481/12, 1481/13, 1481/14, 1481/15, 1481/16, 1481/17, 1481/18, 1481/20, 1481/22, 1481/26, 1481/27, 1481/33, 1481/35, 1481/36, 1487/10, 1487/9, 1488, 1492/1, 1492/2, 1492/3, 1496/1, 1496/2, 1506.

k.o. Nemški Rovt

337/85, 339/1, 339/2, 355.

k.o. Sorica

854.

b) Seznam zemljišč s parcelnimi številkami območja vpliva nameravanega posega v času obratovanja

k.o. Bohinjska Bistrica

429/1, 431/1, 432, 440/1, 471/2, 471/3, 570/2, 574/1, 574/20, 574/22, 574/24, 574/25, 574/50, 574/51, 574/52, 574/53, 574/55, 574/56, 574/58, 574/59, 574/60, 574/61, 574/92, 574/93, 574/94, 575, 576/1, 576/2, 576/3, 577/1, 577/2, 577/17, 577/20, 577/25, 577/32, 577/33, 577/34, 577/35, 577/36, 577/37, 577/39, 577/40, 577/41, 577/42, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/12, 580/1, 580/2, 580/4, 580/8, 580/11, 580/17, 580/18, 580/19, 580/20, 580/21, 580/22, 580/36, 580/38, 580/50, 580/51, 580/52, 580/53, 580/54, 580/55, 580/57, 580/60, 580/61, 580/64, 580/66, 580/68, 580/69, 581/5, 581/6, 581/7, 581/8, 581/10, 581/12, 581/14, 581/15, 581/21, 583/5, 583/6, 584/8, 585/1, 585/6, 585/12, 585/13, 586/5, 586/9, 586/10, 586/11, 586/12, 586/13, 587/5, 587/6, 587/7, 617/1, 619, 623/1, 623/2, 624, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 774, 775, 776, 777/1, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 790/7, 791, 792, 793/2, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 809, 810/1, 810/3, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 813, 815, 818/1, 819/1, 819/4, 820/1, 822/1, 829, 830/1, 1423/2, 1423/3, 1423/4, 1423/5, 1423/6, 1423/7, 1423/10, 1423/11, 1423/12, 1423/13, 1423/14, 1423/15, 1423/16, 1423/17, 1423/19, 1423/21, 1423/23, 1423/308, 1423/310, 1423/311, 1423/317, 1423/318, 1423/319, 1423/320, 1423/326, 1423/327, 1423/328, 1423/329, 1423/330, 1423/332, 1423/333, 1423/334, 1423/335, 1423/337, 1423/338, 1423/339, 1423/342, 1423/343, 1423/344, 1423/345, 1423/346, 1423/347, 1423/349, 1423/350, 1423/351, 1423/352, 1423/353, 1423/354, 1423/355, 1423/356, 1423/358, 1423/359, 1423/360, 1423/361, 1423/362, 1423/363, 1423/368, 1423/369, 1423/370, 1423/371, 1423/372, 1423/373, 1423/374, 1423/375, 1423/403, 1423/404, 1423/407, 1423/408, 1423/409, 1423/410, 1423/411, 1423/412, 1423/413, 1423/449, 1423/451, 1423/452, 1423/453, 1423/454, 1423/455, 1423/456, 1423/457, 1423/458, 1423/459, 1423/460, 1423/461, 1423/462, 1423/463, 1423/464, 1423/465, 1423/466, 1423/467, 1423/468, 1423/469, 1423/470, 1423/471, 1423/472, 1423/473, 1423/474, 1423/475, 1423/477, 1423/478, 1423/479, 1423/480, 1423/481, 1423/482, 1423/483, 1423/484, 1437, 1438/2, 1438/7, 1438/8, 1438/9, 1438/12, 1438/14, 1438/16, 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/20, 1438/21, 1438/22, 1438/24, 1438/25, 1459/1, 1461/4, 1464/1, 1464/2, 1464/4, 1464/5, 1464/6, 1470/1, 1477, 1478, 1481/1, 1481/11, 1481/12, 1481/13, 1481/14, 1481/15, 1481/16, 1481/17, 1481/18, 1481/20, 1481/22, 1481/26, 1481/27, 1481/33, 1481/35, 1481/36, 1487/2, 1487/9, 1487/10, 1488, 1489, 1492/1, 1492/2, 1492/3, 1496/1, 1496/2, 1506.

k.o. Nemški Rovt

337/85, 339/1, 339/2, 335.

k.o. Sorica

854.

