REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-51/2018-6
Datum: 13. 4. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ) v predhodnem postopku za nameravani poseg: poslovni objekt BAKO v PC Žirovnica, nosilcu nameravanega posega BAKO Mirko Novogradec s.p., Bazoviška ulica 8, 4240 Radovljica, ki ga zastopa podjetje Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: poslovni objekt BAKO v PC Žirovnica na zemljiščih v k.o. 2180 Žirovnica s parc. št. 705/22, 705/52, 705/76 in 705/79, nosilcu nameravanega posega BAKO Mirko Novogradec s.p., Bazoviška ulica 8, 4240 Radovljica, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 9. 2. 2018 s strani nosilca nameravanega posega BAKO Mirko Novogradec s.p., Bazoviška ulica 8, 4240 Radovljica, ki ga zastopa podjetje Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: poslovni objekt BAKO v PC Žirovnica, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:
- situacijo posega in prikaz okolice;
- zazidalno situacijo v merilu 1:450;
- seznam minimalnih oddaljenosti krajinsko ekoloških tipov od območja nameravanega posega;
- strokovno oceno emisij hrupa posega: »Poslovni objekt BAKO« (v nadaljevanju Strokovna ocena);

- potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR z dne 7. 2. 2018;
- pooblastilo za zastopanje v obravnavanem upravnem postopku z dne 7. 2. 2018 in

Naslovni organ je iz upravne zadeve št. 35405-79/2018, pridobil še PGD, Poslovni objekt Bako, 0 – Vodilna mapa, št. proj. 33/17, december 2017, Atelje PRIZM d.o.o., Cesta maršala Tia 7, 4270 Jesenice.

Zahteva je bila dne 4. 4. 2018 dopolnjena s popravljenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 4. 4. 2018.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

V skladu s točko C Predelovalne dejavnosti, C.V Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, C.V.6.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge naprave za površinsko obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 1 m^3.

Nosilec nameravanega posega namerava zgraditi nov poslovni objekt BAKO, etažnosti P+N, z bruto tlorisno površino 1.103,85 m^2 in višino 8,35 m. Gradbišče bo obsegalo 4.500 m^2. V nameravanem posegu se bo izvajalo prašno lakiranje. Glede na to, da volumen kadi, kjer poteka kemijska reakcija znaša 5,3 m^3 (kad za razmaščevanje in fosfatiranje z volumnom 4 m^3 in kad za kromatiranje z volumnom 1,3 m^3) in presega prag, določen v točki C.V.6.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je gradnja poslovnega objekta BAKO v PC Žirovnica, v katerem se bo izvajalo prašno lakiranje. V objektu se bo za potrebe industrijske, proizvodnje dejavnosti uredilo tudi skladiščne površine, pisarne in pripadajoče prostore za zaposlene.

Objekt bo delno etažnosti P + delno N. Tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče bodo predstavljale dimenzije 25 m x 41 m, sicer bo objekt tlorisne dimenzije 21 m x 41 m. Na zahodni fasadi bo vzdolž celotnega objekta potekal nadstrešek. Objekt bo krit z ravno streho, naklona 1 stopinjo proti vzhodu. Višina venca objekta bo 8,35 m, vrh nadstreška bo na višini 4,81 m.

Tehnološki postopki v nameravanem posegu bodo obsegali naslednje faze dela:

1. Skladiščenje vhodnega materiala
   V nameravanem posegu se bodo kot vhodni materiali uporabljali naslednji proizvodi: plastična, kartonska ali lesena embalaža, obdelovanci, praškaste barve in kemikalije za predobdelavo. Glede na razrede skladiščenja kemikalij (8B), ki se bodo uporabljale v nameravanem posegu, se lahko vse kemikalije skladiščijo skupaj. V nameravanem posegu se vmesno skladiščenje kemikalij ne bo izvajalo, saj nosilec nameravanega posega

obratuje na način, da kemikalije kupi, izčrpa vsebino kadi 1-krat na leto in jih nato takoj napolni s potrebnimi kemikalijami. Za eventualno dodajanje kemikalij v 1. in 4. kad pa se bo potrebovalo minimalno zalogo, ki se bo skladiščila na območju lokacije obdelovalnih kadi v P/1 na lovilni posodi.

2. Obešanje obdelovancev na transportni trak
   Transportni sistem obdelovancev bo izveden kot prostorski enotirni sistem, ki bo omogočal gibanje obdelovancev skozi posamezne tehnološke faze ter spuščanje in dviganje obdelovancev. Obdelovanci se bodo do transportnega traku pripeljali z električnim viličarjem ali s paletnim vozičkom. Na transportni trak se bodo obešali ročno. V kolikor bo potrebna zaščita obdelovanca, se bo le ta izvedla pred obešanjem s papirjem ali plastičnimi folijami.

3. Predobdelava in sušenje obdelovancev
   Za doseganje dobre oprijemljivosti barve na kovinsko površino se bo obdelovance pred lakiranjem obdelalo v tunelu s štirimi vgrajenimi kadmi za predobdelavo, in sicer v kadi za:
   - razmaščevanje in fosfatiranje z volumnom 4 m^3 in dvema izpustoma v atmosfero;
   - vroče izpiranje obdelovancev z volumnom 2,3 m^3;
   - spiranje obdelovancev z vodo z volumnom 1,3 m^3;
   - kromatiranje brez kroma in brez zahtev po izpiranju po kromatiranju z volumnom 1,3 m^3. Namesto kroma bodo v obdelovalni tekočini titanovi polimeri.

   Po predobdelavi in izpiranju obdelovancev bo sledilo njihovo konvekcijsko sušenje. Obdelovanci obešeni na transportnem traku bodo potovali skozi sušilnik. Ogrevanje zraka v sušilniku bo izvedeno s pomočjo cirkulacijskega grelnika na plin. Del zraka iz sušilnika se bo odvajal v atmosfero.

4. Nanašanje prašne barve na obdelovance
   Nanašanje prašne barve na obdelovance se bo izvajalo na dveh mestih v komori na glavni liniji za prašno lakiranje, ki bo opremljena s transportnim trakom in bo nameščena v prostoru P/1 ali pa se bo nanašalo v treh ločenih kabinah za nanos prašne barve, ki se bodo nahajale v prostoru P/2. Komora za nanos prašne barve v P/1 se uporablja za večje serije, tri ločene kabine za prašno lakiranje v P/2 pa za manjše serije.
   Iz glavne komore za lakiranje se bo odpadni zrak odsesoval v ciklon, kjer se bo v zalogovnik za izločeno prašno barvo izločala prašna barva, odpadni zrak pa bo iz ciklona potoval na prašni filter. Prečiščen zrak iz prašnega filtra se bo vračal nazaj v delavnico.
   Tri male komore za nanašanje prašne barve bodo vsaka zase opremljene z odsesavanjem zraka, ki se bo vodil preko filtra posamezne komore nazaj v delovni prostor.

5. Polimerizacija barve v peči za polimerizacijo
   Po nanosu prašne barve na obdelovance, bo sledilo polimeriziranje v peči za polimerizacijo barve. Peč bo toplotno izolirana, opremljena s toplotnim izmenjevalnikom in plinskim gorilnikom. Vsebovala bo tudi varnostni termostat z obsegom nastavljivosti temperature 80 do 250 °C. Del zraka iz peči se bo preko sesalnega kanala odvajal v atmosfero.

6. Snemanje obdelovancev z linije, kontrola nanosa barv na obdelovance in pakiranje
   Obdelovance se bo z linije snemalo ročno. Kontrola nanosa barve bo izvedena z vizualno in z merilnikom debeline nanešene barve. Poleg tega se bo kontrolirala tudi oprijemljivost barve s t.i. mrežnim testom. Pakiranje oziroma zaščita obdelovancev se bo izvajala skladno z navodili naročnika lakiranja.

7. Skladiščenje izdelkov do odvoza
   Dobava in odvoz obdelovancev se bosta izvajala sproti, tako da daljšega časovnega skladiščenja pred in po lakiranju v objektu ni. Obdelovanci se bodo skladiščili do največ 3 dni.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

1. Značilnosti posega
   - Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k.o. 2180 Žirovnica s parc. št. 705/22, 705/52, 705/76 in 705/79. Velikost gradbišča za izgradnjo nameravanega posega bo znašala 4.500 m^2. Gradbena dela in nameščanje opreme se bosta izvajala ca. 6 mesecev. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
   - Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: v krogu 1 km od nameravanega posega se ne nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje.
   - Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bo uporabljala voda za betoniranje in mineralne surovine.
   - Nastajanje odpadkov: v času gradnje in obratovanja nameravanega posega bodo nastajali nevarni in nenevarni odpadki.
   - Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba: nameravani poseg bo imel naslednje vplive na okolje:
     - v času gradnje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, odlaganje / izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost, vibracije, vidna izpostavljenost, sprememba rabe tal, raba vode;
     - v času obratovanja: hrup, emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, odlaganje / izpusti snovi v tla, sevanje svetlobe v okolico, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost.
   - Tveganje za zdravje ljudi: izgradnja in obratovanje nameravanega posega ne bosta vplivala na zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje
   - Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se nahaja na zemljišču, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno – poslovne cone Žirovnica (Uradni list RS, št. 42/10, 99/10-obv.razl., 69/11) (v nadaljevanju besedila OPPN) in ima določeno namensko rabo IG – gospodarska cona. Dejanska raba tal je kmetijsko zemljišče, in sicer trajni travnik (1300).
   - Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: nameravani poseg se ne nahaja na vodovarstvenem območju, območju varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Najbližje vodovarstveno območje (režim 1, kategorija 1) se nahaja v ca. 430 m oddaljenosti od nameravanega posega.
   - Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na

varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg se ne nahaja na poplavno ogroženem območju, območju gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov, na območju z naravovarstvenimi statusi, niti na območju nepremične kulturne dediščine. Sava Dolinka – vodotok I. reda se nahaja v oddaljenosti ca. 670 m v smeri proti zahodu in Završnica – vodotok II. reda v oddaljenosti ca. 585 m v smeri proti severu. Najbližje Natura 2000 območje se nahaja v oddaljenosti: 600 m v smeri proti vzhodu (SAC SI3000334 Berje – Zasip). Najbližji ekološko pomembni območji pa sta Julijske Alpe (21100) v oddaljenosti ca. 565 m proti zahodu in Karavanke (21300) v oddaljenosti ca. 508 m proti severu. Najbližja naravna vrednota Peči pri Žirovnici (ID 5346) se nahaja v ca. 600 m oddaljenosti proti severovzhodu. Najbližja stanovanjska objekta sta SO1 na naslovu Žirovnica 62, na oddaljenosti 40 m od nameravanega posega in SO2 na naslovu Žirovnica 62 B, na oddaljenosti 45 m. Najbližja poslovna stavba pa se prav tako nahaja v ca. 40 m oddaljenosti od nameravanega posega, in sicer na naslovu Žirovnica 63.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)
   - Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izgradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal zraka. Obratovanje nameravanega posega ne bo vplivalo na zdravje ljudi. Iz nadaljevanje obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.
   - Hrup: za območje nameravanega posega je v skladu s 27. členom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno – poslovne cone Žirovnica (Ur.l. RS, št. 42/10, 99/10-obv.razl., 69/11) določena IV. stopnja varstva pred hrupom: L_{dan} (dBA): 73 $L_{večer}$ (dBA): 68 $L_{noč}$ (dBA): 63, L_{dvn} (dBA): 73. Najbližja stanovanjska objekta z varovanimi prostori sta SO1 na naslovu Žirovnica 62 in SO2 na naslovu Žirovnica 62B, ki se nahajata v EUP Ž14 z določeno namensko rabo CU (območje centralnih dejavnosti). Objekta imata v skladu s 112. členom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Ur.l. RS, št. 34/11, 58/13, 53/15, 92/15) določeno III. stopnjo varstva pred hrupom: L_{dan} (dBA): 58 $L_{večer}$ (dBA): 53 $L_{noč}$ (dBA): 48, L_{dvn} (dBA): 58, kar je v skladu tudi z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. 1. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

     Gradbena dela se bodo izvajala v dnevnem času in v obdobju 6 mesecev. V času gradbenih del t.j. gradnja novega objekta, ureditev parkirnih in povoznih površin, bo nastajal hrup zaradi obratovanja gradbenih strojev, in sicer tovornih vozil, 3 – 4,5 t vibracijskega valjarja, finišerja za asfalt, 12 – 24 t bagra, 3,5 – 8 t bagra, rovokopača, hruške za beton in 12 t avtožerjava. Iz Strokovne ocene izhaja, da pričakovane ravni hrupa, v času gradnje, ob upoštevanju obstoječih ravni hrupa avtoceste, pri najbližjih stanovanjskih objektih z varovanimi prostori SO1 (L_{dan}: 54,6 dBA, L_{dvn}: 55,8 dBA) in SO2 (L_{dan}: 50,4 dBA, L_{dvn}: 55,9 dBA) ne bodo presegale mejnih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Tovrstni vpliv, v času gradnje nameravanega posega, se ocenjuje kot manj pomemben.

     V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale emisije hrupa zaradi prometa s tovornimi (8 dostav oz. odprem) in osebnimi vozili (30 vozil/dan), delovanja strojev in naprav znotraj objekta (izolativnost obodne konstrukcije bo najmanj 25 dBA), zajema in izpusta zraka za odsesavanje in prezračevanje ter delovanja izpustov iz treh

lakirnih komor na strehi objekta. Nameravani poseg bo obratoval maksimalno, in sicer v dveh izmenah v dnevnem in večernem času, med 6.00 in 18.00, in 300 dni/leto t.j. 4.800 h/leto. Iz strokovne ocene izhaja, da ravni hrupa, v času obratovanja nameravanega posega, ob upoštevanju obstoječih ravni hrupa avtoceste, pri najbližjih stanovanjskih objektih z varovanimi prostori SO1 (L_{dan}: 52 dBA, $L_{večer}$: 52 dBA, L_{dvn}: 56,8 dBA) in SO2 (L_{dan}: 51 dBA, $L_{večer}$: 51 dBA, L_{dvn}: 56,5 dBA) ne bodo presegale mejnih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.

Vsi teoretični izračuni veljajo za vremenske razmere brezvetrja. V kolikor piha veter, se padanje hrupa z oddaljenostjo lahko spremeni glede na smer pihanja vetra. V skladu z literaturnimi podatki se dejanska raven hrupa zaradi pihanja vetra lahko zmanjša ali poveča. Če veter piha stran od objekta, zmanjšanje hrupa lahko znaša tudi do 20 dBA, odvisno od hitrosti vetra. V primeru, da veter piha v smeri proti objektu, se na razdaljah do 50 m hrup ne poveča, na večjih razdaljah od vira hrupa pa je to povišanje lahko do nekaj dBA. V danem primeru je sosednji objekt SO1 od vira hrupa oddaljen manj kot 50 m, vendar kljub temu ravni hrupa zaradi gradnje objekta ne bodo čezmerne.

Tovrstni vpliv, v času obratovanja nameravanega posega, se ocenjuje kot manj pomemben.

- Zrak: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov, kot posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Z upoštevanjem standardnih ukrepov za izvajanje gradenj in preprečevanja prašenja bodo emisije snovi v zrak, v času gradnje nameravanega posega za obremenjevanje okolja nepomembne.

  V času obratovanja nameravanega posega bodo urejeni izpusti Z1: izpuh iz plinskega gorilnika, Z2: izpuh iz odsesovanja par iz kadi št. 1, Z3: izpuh iz plinskega gorilnika sušilnika, Z4: izpuh iz plinskega gorilnika peči za polimerizacijo, Z5: izpuh odpadnega zraka iz peči za polimerizacijo, Z6: izpuh iz kotla na zemeljski plin za ogrevanje objekta in Z7: izpuh iz treh malih komor za lakiranje skupaj.

  Izpusti Z1, Z3 in Z4 bodo izpuhi iz gorilnikov na zemeljski plin, ki se uporabljajo za ogrevanje posameznih tehnoloških sklopov v objektu ter se zato ne razvrščajo ne glede na majhno toplotno moč med male zgorevalne naprave, ampak se razvrščajo med srednje zgorevalne naprave. Gre za zgorevalne naprave na zemeljski plin, katerih toplotna moč je manjša od 10 MW. Za srednje zgorevalne naprave na zemeljski plin moči manj kot 10 MW, skladno z določili 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13. 2/15 in 50/16) ni treba izvajati prvih meritev emisij snovi v zrak in obratovalnega monitoringa, če je zanje zagotovljeno, da se minimalno 1-krat letno zagotovi nastavitev zgorevanja, ki jo izvede servis, ki ga pooblasti proizvajalec naprave.

  Izpust Z6 je izpust iz male kurilne naprave za potrebe ogrevanja objekta, zato zanj izvaja preglede in meritve dimnikarska služba. Mejne vrednosti na izpustu iz male kurilne naprave za ogrevanje objekta moči od 120 do 400 KW so skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav 100 mg/kWh za CO, 80 mg/kWh dušikovega monoksida in dušikovega dioksida v dimnih plinih, izraženih kot NO_2 in 11 % toplotna izguba z dimnimi plini.

  Izpust Z2 je izpust iz kadi za razmaščevanje in fosfatiranje. V odsesovanih hlapih se lahko nahajajo snovi, ki imajo v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zraka določene mejne vrednosti za II. nevarnostno skupino anorganskih snovi v plinastem stanju, in sicer fluor in fluoridi izraženi kot HF, z mejno vrednostjo 3 mg/m^3, če je presežen mejni masni pretok, ki znaša 15 g/h. Nosilec nameravanega posega je leta 2010, na izpustu iz kadi za razmaščevanje in fosfatiranje

že izvedel meritve emisij HF v zrak (oprema se bo namreč preselila iz obstoječega objekta). Meritve so pokazale, da znaša izmerjena koncentracija HF pod 0,2 mg/m^3 in masni pretok pod mejnim masnim pretokom 15 g/h, zato meritev iz izpusta Z2 ni treba izvajati.

Izpust Z5 je izpust iz peči za polimerizaciio barve. Pri tem lahko nastajajo emisije organskih snovi, ki se merijo s parametrom TOC. Skladno z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zraka znaša mejna koncentracija za celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik (TOC) 50 mg/m^3 in mejni masni pretok 0,5 kg/h. Prav tako je nosilec nameravanega posega, leta 2010, na izpustu iz peči za polimerizacijo že izvedel meritve emisij TOC ~~v~~ (oprema se preseli iz obstoječega objekta). Meritve so pokazale, da znaša izmerjena koncentracija TOC 11,22 mg/m^3, masni pretok pa 2,5 g/h, kar je precej pod mejnim masnim pretokom 500 g/h oz. 0,5 kg/h. Glede na navedeno nosilec nameravanega posega ni zavezanec za izvajanje meritev na izpustu Z5.

Izpust Z7 predstavlja skupni izpust zraka iz treh malih komor za lakiranje. Pri lakiranju v treh malih komorah za lakiranje nastaja prah. Skladno z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zraka (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) znaša mejna koncentracija za celotni prah 150 mg/m^3 in mejni masni pretok 200 g/h. Tudi na izpustu iz treh malih komor za lakiranje so bile, pri pretoku zraka ca. 800 m^3/leto, leta 2001 in 2011 izvedene meritve celotnega prahu. Leta 2001 je izmerjena koncentracija prahu znašala 2,2 mg/m^3 in masni pretok prahu 1.6 g/h. Leta 2010 je pa je izmerjena koncentracija prahu znašala 11 mg/m^3 in masni pretok prahu 17,23 g/h. Izvedene meritve kažejo, da mejni masni pretok 200 g/h ni presežen, zato nosilec nameravanega posega ni zavezanec za izvajanje meritev na tem merilnem mestu.

Nameravani poseg se v skladu z določili 6. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zraka ne razvršča med naprave 1. stolpca preglednice priloge 4 te uredbe, prav tako ne med naprave 1. in 2. stolpca preglednice priloge 4 ter ne spada med katerokoli napravo iz preglednice 4. Zato za nameravani poseg ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za emisije v zrak, niti ni treba izdelati strokovne ocene na predpisanem obrazcu.

Ker na nobenem izpustu mejni masni pretoki niso preseženi, nameravani poseg tudi ne spada med naprave z oznako 11.1 Priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zraka. Iz česar sledi, da nosilec nameravanega posega ni zavezanec za meritve emisij snovi v zrak na tehnoloških izpustih snovi v zrak. Izvajati se morajo le meritve emisij snovi v zrak iz male kurilne naprave za ogrevanje objekta, meritve pa izvaja dimnikarska služba.

V minimalnih količinah bodo nastajali tudi toplogredni plini v izpušnih plinih motornih vozil - tovornih vozil in motornih vozil zaposlenih.

Glede na navedeno bodo emisije v zrak nepomembne za obremenjevanja zunanjega zraka. Količine bodo za obremenitev okolja nepomembne.

- Vplivi na vode/tla: v času gradnje bi vplivi lahko nastali zaradi razlitja goriv in maziv iz delovnih strojev na gradbišču, ki se bodo uporabljali pri gradnji nameravanega posega. Gradbišče bo opremljeno z absorpcijskimi sredstvi, delavci pa seznanjeni z načinom ukrepanja ob tovrstnih nesrečnih situacijah. Zato se ocenjuje, da vpliva na vode/tla ne bo, razen v primeru nesrečnega razlitja, za kar pa bo poskrbljeno z ukrepi v varnostnem načrtu gradbišča.

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale komunalne in padavinske odpadne vode. Komunalne odpadne vode bodo nastajale zaradi sanitarnih potreb zaposlenih in bodo speljane preko interne komunalne kanalizacije v javno

kanalizacijsko omrežje. Interna komunalna kanalizacija bo izvedena v vodotesni izvedbi. Padavinske odpadne vode s strehe objekta se bodo preko peskolovov in ločenega sistema meteorne kanalizacije odvajale v ponikovalnico. Padavinske odpadne vode s parkirišča in povoznih asfaltiranih površin se bodo preko lovilnikov olj skladnih s standardom S1ST ISO 858-2, ki zagotavlja čiščenje odpadne vode za mineralna olja pod 5 mg/l, odvajale v ponikovalnico. V nameravanem posegu industrijska odpadna voda ne bo nastajala, saj bodo kadi brez izpusta. Vsebina kadi se 1 krat do 2 krat letno v celoti izprazni in odpelje kot odpadek. Vsebina kadi se iz kadi prečrpa neposredno v avtocisterno, brez vmesnega skladiščenja.

V času obratovanja nameravanega posega so možne tudi potencialne emisije nevarnih snovi v tla in podzemne vode v prostoru za predobdelavo (kjer so nameščene 4 kadi), polnilnici viličarjev, interni kanalizaciji in pri skladiščenju sredstev za predobdelavo. Tla v prostoru za predobdelavo pred lakiranjem, kjer so nameščene 4 kadi, bodo urejena brez talnih odtokov ter odporna na uporabljene kemikalije. Celoten prostor proizvodnje bo zagotavljal lovljenje eventualnega razlitja sredstva iz kadi za razmaščevanje in fosfatiranje oziroma kromatiranje. Volumen zadrževanja bo znašal minimalno 4 m^3.

Sredstva za razmaščevanje in kromatiranje se bodo skladiščila v originalni embalaži na lovilni paleti v bližini kadi. Volumen lovilne palete bo znašal minimalno toliko kot znaša volumen največje embalaže s tekočinami, ki se skladišči na lovilni paleti. Če bo prostor za predobdelavo izveden v obliki lovilne sklede, ni potrebna še dodatna lovilna skleda za kemikalije, ampak se le te lahko skladiščijo v lovilnem bazenu predobdelave. Tla polnilnice viličarjev bodo izvedena iz betona ustrezne kategorije in prevlečena s premazom odpornim na kisline. Izvedena bodo v obliki lovilne sklede volumna 20 l brez odtoka v okolje ali kanalizacijo. Vpliv nameravanega posega na onesnaženje vode/tal ne bo pomemben.

- Svetlobno onesnaževanje: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo.

  V času obratovanja nameravanega posega je predvidena zunanja razsvetljava območja nameravanega posega. Svetilke bodo skladne z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) glede tipa svetilk in jakosti. Zato se ocenjuje, da ne bo pomembnega vpliva na okolje zaradi svetlobnega onesnaževanja.
- Odpadki: pri gradnji nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki, ki se bodo predali pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov. Ravnanje z gradbenimi odpadki bo skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)) in ne bo imelo pomembnega vpliva na okolje.

  Pri obratovanju nameravanega posega bodo nastajali nevarni in nenevarni odpadki, in sicer 12 03 01* - pralne količine na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi, 15 01 01 - papirna in kartonska embalaža, 15 01 02 - plastična embalaža, 15 01 03 - lesena embalaža, 13 05 02* - mulji iz naprav za ločevanje olja in vode, ki vsebujejo nevarne snovi, 20 03 01 - mešani komunalni odpadki in njih podobni odpadki iz obrtne dejavnosti. Vsi odpadki se bodo predali pooblaščenim predelovalcem posamezne vrste odpadkov. Ravnanje z odpadki bo skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki in ne bo imelo pomembnih negativnih vplivov na okolje.
- Segrevanje ozračja: v času gradnje nameravanega posega ne bo prišlo do segrevanja ozračja.

  Prav tako do segrevanja ozračja ne bo prišlo v času obratovanja nameravanega posega. Odvečna toplota, ki bo nastala v času obratovanja bo v čim večji meri ponovno uporabljena za ogrevanje nameravanega posega.

- Vidna izpostavljenost: območje nameravanega posega bo v času gradnje ograjeno z gradbeno ograjo, ki bo vidna iz okolice in krajši čas (6 mescev).
  V času obratovanja bo nameravani poseg viden, vendar bo njegova namembnost skladna z njegovo lokacijo in ne bo izstopal. Vpliv na krajinsko sliko ne bo pomemben.
- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in prometa s tovornimi vozili. Glede na kratkotrajnost (6 mesecev) predvidenih del in značilnosti nameravanega posega, se ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.
  V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale.
- Sprememba rabe tal: zaradi izvedbe nameravanega posega bo prišlo do spremembe dejanske rabe tal, in sicer iz kmetijske površine – trajni travnik (1300) v pozidano in sorodno zemljišče (3000). Glede na velikost območja urejanja nameravanega posega (ca. 4.500 m^2) se tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje ocenjuje kot manj pomemben.
- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000): pri določanju potencialnega vplivnega radija nameravanega posega se izhaja iz določil Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11). Nameravani poseg spada glede na Prilogo 2 citiranega pravilnika med posege z oznako Poglavje II. - OBMOČJA PROIZVODNE DEJAVNOSTI: Postavitev industrijske stavbe ali skladišča, za katere je določeno območje neposrednega vpliva 20 m za vse skupine in 250 m za daljinski vpliv za gozdne kure. Citirani pravilnik v 20. členu določa, da se za posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (kar bi za obravnavani poseg teoretično lahko veljalo), daljinski vpliv ugotavlja na območju, ki je dvakrat večje od območja daljinskega vpliva, navedenega v Prilogi 2 citiranega pravilnika. Za nameravani poseg znaša torej območje daljinskega vpliva 500 m. V radiju neposrednega in daljinskega vpliva se ne nahajajo varovana območja narave (zavarovana območja in Natura 2000). Najbližje Natura območje se nahaja v oddaljenosti 600 m od nameravanega posega, najbližje zavarovano območje pa se nahaja v oddaljenosti 1820 m od nameravanega posega. Za nameravani poseg tako ni treba izdelati dodatka za varovana območja. Za nameravani poseg ni treba zaprositi za naravovarstvene pogoje in soglasje. Tovrstni vpliv na okolje se ocenjuje kot nepomemben.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.
Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.

Ana Kežele Abramovič
sekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
04
Ljubljana

mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščencu nosilca nameravanega posega: Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (za: BAKO Mirko Novogradec s.p., Bazoviška ulica 8, 4240 Radovljica) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica – po elektronski pošti (obcina@zirovnica.si).