



KARAKTERISTIKE MATERIALOV PO SIST EN 206-1			
ELEMENT	BETON	ARMATURA	ZAŠČITNI SLOJ
ROBNI VENEC	C30/37, PIV-II, XC4, XD3, XF4 Dmax=22 mm, AB*	S500 B	4,5 cm
STENE ZIDOV	C25/30, PIV-II, XD2, XF3 Dmax=32 mm, AB	S500 B	5,0 cm
TEMELJI	C25/30, PIV-II, XC2, Dmax=32 mm, AB	S500 B	5,0 cm
PODLOŽNI BETON	C12/15, XC0, Dmax= 16mm	NEARMIRAN	

Opomba: Zidove se gradi po principu bele kadi!

Leseni del konstrukcije se izvedejo iz lesa C30 (po EC5), katerega je potrebno globinsko impregnirati s primernimi zaščitnimi sredstvi. Za izdelavo kovinskih delov konstrukcije se uporabi jeklo kvalitete S235JR ali jeklo »Corten«.

Pri uporabi jekla S235JR je potrebno elemente ograje protikorozijsko zaščititi z vročim cinkanjem, skladno s standardom DIN ISO EN 12944. Debelina nanosa mora v povprečju znašati 85 µm. V primeru uporabe jekla »Corten« protikorozijska zaščita ni potrebna.

Št. spremembe	Opis spremembe	Datum	Podpis

		<b>REPUBLIKA SLOVENIJA</b> MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO	
PODIZVALLEC: <b>Domagoj BAČIČ, univ. dipl. inž. grad.</b>		NAZIV PROJEKTA: PRELOŽITEV REGIONALNE CESTE R2-403/1075 PODROŠT - ČESNJIKA SKOZI ŽELEZNIKE OD KM 7+458 DO KM 8+999	
ODOVODNI VODJA PROJEKTA: <b>Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad.</b>		NAZIV NAČRTA: <b>PODPORNI ZID PZ-1 IN PZ-4</b>	
ODOVODNI PROJEKTI: <b>Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad.</b>		OPIS RŠBE: <b>Vzdolžni prerez PZ-1 od kampa 75 do 95</b>	
PROJEKTANT SODELAVEC: <b>Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad.</b>		MERILO: <b>1:100</b>	
PROJEKTANT SODELAVEC: <b>Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad.</b>		ŠT. PROJEKTA: <b>106-16C/3-2</b>	
PROJEKTANT SODELAVEC: <b>Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad.</b>		VISTA NAČRTA: 3/2 Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti	
PROJEKTANT SODELAVEC: <b>Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad.</b>		ŠIFRA OC: <b>CC-SI 24205</b>	
ŠT. ODSEKA: <b>1075</b>		VISTA PROJEKTA: <b>PGD</b>	
ARHIVSKA ŠT.: <b>002/2162</b>		DATUM PROJEKTA: <b>september 2016</b>	
FAZAJOBNIŠTVO: <b>002/2162</b>		DATUM RŠBE: <b>oktober 2016</b>	
ŠIFRA RŠBE: <b>G.243</b>		PROSTOR ZA ČRTO KODO:	
AVTOR RŠBE: <b>GINEX International d.o.o.</b>			
ŠT. PRILoge: <b>16</b>		IDENT. ŠT. RŠBE: <b>106-16C/3-2/16</b>	

TIP 3 MOST V OVČJO VAS