◄ PETROVO BRDO

ŠKOFJA LOKA ►

T = 3
Rkv = -4300m
m = 1.54998 %
tg = 33.325m
a = -0.129m
KM = 8343.77
h = 462.988m
L = 66.657m

T = 4
Rkk = 1300m
m = -1.95000 %
tg = 12.675m
a = 0.062m
KM = 8481.13
h = 459.897m
L = 25.352m

T = 5
Rkv = -1500m
m = 1.28025 %
tg = 9.602m
a = -0.031m
KM = 8578.92
h = 459.604m
L = 19.205m

os priključka K2 (LC-594081) v km 8+553 desno

os priključka K3 Na Plavžu v km 8+448 levo

-0.7000 %
621.72 m

-2.2500 %
137.36 m

-0.3000 %
97.79 m

-1.5802 %
24.67 m

462.988

459.897

459.604

MEJA OBDELAVE
km 8+599.00

asfaltna koritnica levo, L=95 m

podporni zid PZ-1 desno
L=570.94 m

podporni zid PZ-4b levo
L=36.04 m

podporni zid PZ-4c levo
L=18.02 m

podporni zid PZ-4d levo
L=73.12 m

podporni zid PZ-2 desno
L=144.22 m

zaščita brežine s sidrano mrežo
L=72 m

oporni zid OZ-7 levo
L=18.02 m

nadvišanje zidu PZ-3 desno
L=66.10 m

8311.45 8377.10 8458.46 8493.91 8503.72 8528.52

472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455

454.00

OBVOZNA CESTA ŽELEZNIKI

OZNAKE PROFILOV: P24 20.000 P25 20.000 P26 20.000 P27 20.000 P28 20.000 P29 20.000 P30 20.000 P31 20.000 P32 20.000 P33 20.000 P34 20.000 P35 20.000 P36 20.000 P37 20.000 P38 20.000 P39 20.000 P40 20.000 P41 20.000 P42 20.000 P43 20.000 P44 20.000 P45 20.000 P46 20.000 P47 20.000 P48 20.000 P49 20.000 P50 15.085

STACIONAŽE: 8.1 20.00 40.00 60.00 80.00 8.2 20.00 40.00 60.00 80.00 8.3 20.00 40.00 60.00 80.00 8.4 20.00 40.00 60.00 80.00 8.5 20.00 40.00 60.00 80.00 8.6 20.00 35.08

KOTE TERENA: 463.496 463.407 463.451 463.605 463.408 463.131 462.943 462.871 462.487 462.354 462.289 462.028 462.470 462.286 461.212 457.378 458.335 459.370 459.873 459.958 460.084 460.058 459.966 459.856 459.582 459.268 459.466 460.500

KOTE NIVELETE: 464.694 464.554 464.414 464.274 464.134 463.994 463.854 463.714 463.574 463.434 463.294 463.143 462.912 462.589 462.173 461.723 461.273 460.823 460.373 459.974 459.840 459.780 459.720 459.660 459.562 459.271

PREME IN KRIVINE

Desno / Levo - Krivina

A=137.00 Ld=70.38 | R=-800.00 d=76.61 | A=94.50 Ld=38.45 | R=-180.00 d=107.95 | A=64.83 Ld=32.69 | R=-75.00 d=4.56 | A=39.14 L=20.43 | A=39.14 L=20.43 | R=+75.00 d=23.58 | A=63.19 Ld=43.95 | R=+430.00 d=54.77 | A=130.07 L=39.35 | Prema d=8.88

44.72 83.77 91.12 23.928.77 69.23 92.81 36.76 91.53 98.60

PREČNI NAGIBI

Levi rob
Desni rob

38.45 | 2.50 % | Δs=0.039% | 3.00 % | −2.50 % | Δs=0.062% | −3.00 % | 38.45

32.69 | 3.00 % | Δs=0.194% | 5.00 % | −3.00 % | Δs=0.281% | −5.00 % | 32.69

40.86 | Δs=0.639% | 5.00 % | −3.00 % | Δs=0.639% | 40.86

43.95 | Δs=0.172% | 2.50 % | −2.50 % | Δs=0.259% | 43.95

7.07 | Δs=0.791% | 3.76 % | −3.76 % | Δs=0.426% | 7.07

List 1 List 2

Vzdolžni profil
Regionalna cesta
List 2/2

M 1:1000/100

KARAKTERISTIKE MATERIALOV PO SIST EN 206-1

ELEMENT	BETON	ARMATURA	ZAŠČITNI SLOJ
ROBNI VENEC	C30/37, PV-II, XC4, XD3, XF4 Dmax=22 mm, AB*	S500 B	4.5 cm
STENE ZIDOV	C25/30, PV-II, XD2, XF3 Dmax=32 mm, AB	S500 B	5.0 cm
TEMELJI	C25/30, PV-II, XC2, Dmax=32 mm, AB	S500 B	5.0 cm
PODLOŽNI BETON	C12/15, XC0, Dmax= 16mm	NEARMIRAN	

Opomba: Zidove se gradi po principu bele kadi !

Leseni del konstrukcije se izvedejo iz lesa C30 (po EC5), katerega je potrebno globinsko impregnirati s primernimi zaščitnimi sredstvi.
Za izdelavo kovinskih delov konstrukcije se uporabi jeklo kvalitete S235JR ali jeklo »Corten«.
Pri uporabi jekla S235JR je potrebno elemente ograje protikorozijsko zaščititi z vročim cinkanjem, skladno s standardom DIN ISO EN 12944.
Debelina nanosa mora v povprečju znašati 85 µm. V primeru uporabe jekla »Corten« protikorozijska zaščita ni potrebna.

Št. spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

PROJEKTANT: GINEX International

PODIZVAJALEC:

INVESTITOR: REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

NAZIV PROJEKTA: PRELOŽITEV REGIONALNE CESTE R2-403/1075 PODROČJE - ČEŠNJICA SKOZI ŽELEZNIKE OD KM 7+938 DO KM 8+599

NAZIV NAČRTA: **OPORNI ZID OZ-7**

OPIS RISBE: **Vzdolžni profil Regionalna cesta List 2/2**

MERILO: **1:1000/100**

ŠT. PROJEKTA: **106-16C**

ŠT. NAČRTA: 106-16C/3-6

VRSTA NAČRTA: 3/6 Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti

ŠIFRA CC: CC-SI 21110

VRSTA PROJEKTA: **PGD**

DATUM PROJEKTA: **september 2016** DATUM RISBE: **september 2016**

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: **Domagoj BAČIĆ, univ. dipl. inž. grad.** IDENT. ŠT. IZS: **C-0237**

ODGOVORNI PROJEKTANT: **Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad.** IDENT. ŠT. IZS: **G-3154**

PROJEKTANT SODELAVEC: IDENT. ŠT. IZS:

PROJEKTANT SODELAVEC: IDENT. ŠT. IZS:

ŠT. ODSEKA: **1075** ARHIVSKA ŠT.: FAZA OBJEKTA: **002/2162** ŠIFRA RISBE: **G.142** PROSTOR ZA ČRTNO KODO:

ŠT. PRILOGE: **03**

AVTOR RISBE: GINEX International d.o.o.
IDENT. ŠT. RISBE: **106-16C/3-6/03**

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja Ginex International d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v kakršni koli drugi obliki.

C:\USERS\MATIVA\DESKTOP\OPZ_01_P-C-D-2A-403-03_3-6-PORNI ZID OZ-7-T RENACIJA-SEL IN HIŠE-ŽELEZNIKI FID_CZD_R90_1000.DWG